

Ikt. szám: 29000-5558-12/2014.ált.

## SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrészt az **Országos Rendőr-főkapitányság** (székhely: 1139 Budapest, Teve u. 4-6., adószám: 15720890-2-51, MÁK számlaszám: 10023002-01451715-00000000, képviseli: Kovács István r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, országos rendőrfőkapitány-helyettes, gazdasági főigazgató), mint megrendelő, (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészt a **Magyar Suzuki Zrt.** (székhely: 2500 Esztergom, Schweidel J. u. 52/A.; adószám: 10552821-2-11.; cégjegyzékszám: 11-10-001371; bankszámlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. - 10200483-36111400-00000000; képviselik: Iguchi Takayuki kereskedelmi operatív igazgató és Krisztián Róbert operatív igazgató) és

a **Merkantil Bérlet Kft.** (székhely: 2161 Csomád, Tácsics Mihály u 9.; adószám: 10552560-4-44.; cégjegyzékszám: 13-09-109967; bankszámlaszám: Merkantil Bank Rt. - 12801011-10000056-00000000; képviseli: Zs. Nagy István és Penz Tamás Gábor) mint szállító, (a továbbiakban: **Szállító**)

(a továbbiakban együtt: **Felek**) között

alulírott helyen és időpontban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) II. része alapján lefolytatott hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás (TED: 2014/S093-162783) **6. részének** eredményeképpen az alábbi tárgyban és feltételek mellett (a továbbiakban: Szerződés).

### 1. SZERZŐDÉS TÁRGYA

- 1.1. Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja a Szerződés 1. számú mellékletét képező Műszaki Leírásban, valamint a jelen Szerződés 2. számú mellékletét képező Szállító nyertes ajánlatában meghatározott gyártmányú, típusú, felszereltségű, teljesítményű, mennyiségű gépjárművek
  - a) a Szerződés 2.7. pontja szerinti szállítási ütemezés szerint, meghatározott helyre történő szállítását, illetve
  - b) átadás-átvételének időpontjától 5 évig terjedő időszakra de legfeljebb a gépjárművek 200.000 km futásteljesítményéig szervízszolgáltatás (a továbbiakban: Szervízszolgáltatás) biztosítását.
- 1.2. Megrendelő köteles a szerződés szerűen leszállított gépjárműveket átvenni és azok szerződés szerinti árát Szállítónak megfizetni és a gépjárművek 200.000 km futásteljesítményéig a szervízszolgáltatás ellenértékét a Szállító javára megfizetni, a jelen szerződés 14.2. pontjában foglaltak kivételével.

## 2. MEGRENDELÉS, SZÁLLÍTÁS, TELJESÍTÉS

- 2.1. Megrendelő a jelen Szerződés tárgyát képező **150 db Suzuki Swift 1.2 GL** (benzin) típusú gépjárművet jelen Szerződés aláírásával rendeli meg.
- 2.2. Szállító a gépjárműveket a jelen Szerződésben megjelölt helyen és meghatározott mennyiségi előírások szerint szállítási határidőn belül köteles Megrendelőnek átadni.
- 2.3. Szállító legkésőbb 5 munkanappal a gépjárművek tényleges átadása előtt az átadás időpontjáról írásban köteles értesíteni Megrendelő jelen Szerződésben meghatározott kapcsolattartóját.
- 2.4. Szállító a gépjárműveket forgalomba helyezetten adja át Megrendelőnek. Szállító a Megrendelő tájékoztatása alapján tudomással bír arról, hogy a szállítandó gépjárművek forgalmi engedély szerinti tulajdonosai különböző rendőri szervek lesznek. A Megrendelő ezért kötelezettséget vállal arra, hogy a gépjárművek forgalomba helyezéshez szükséges nyilatkozatokat eredetben a Szállító alvázszámokra vonatkozó adatszolgáltatását követő 5 munkanapon belül a Szállító részére átadja.
- 2.5. Szállító a gépjárműveket az 1. sz. mellékletben meghatározott műszaki felszereltséggel köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani.
- 2.6. A gépjárművek átadás-átvételekor vizsgálandó követelmények:
- biztonságos közúti közlekedésre alkalmas állapot,
  - érvényes hatósági engedély és jelzés (forgalmi engedély, forgalmi rendszám tábla, matrica),
  - KRESZ szerint szükséges tartozékok,
  - gépjármű kezelési, használati útmutató,
  - szervizfüzet.
- 2.7. A szállítás tárgya, teljesítés helye:

funkció/ kategória (sorszám)	gyártmány/ típus	Nettó egységár (Ft)	mennyiség (db)
1.	<b>Suzuki Swift 1.2 GL</b> (benzin) - 30 db ragyogó fehér, - 30 db medvebarna metál. - 30 db grafitzürke metál, - 30 db fekete metál, - 30 db selymes ezüstmetál	<b>2.345.196,-</b>	<b>150</b>

Szállító a jelen Szerződés **1.1.a.** pontjában meghatározott kötelezettségét **jelen Szerződés hatályba lépésétől számított 5 hónapon belül** köteles teljesíteni.

Szállító 2015. január 05. után előteljesítésre jogosult hetente egy alkalommal.

A gépjárművek átadás-átvételének helye a Szállító által megjelölt magyarországi telephely.

- 2.8. Szállító a jelen Szerződés 1.1.b pontjában meghatározott kötelezettségét (szervízzolgáltatás) a jármű átadását követően az alábbiak szerint kell, hogy teljesítse: Szállító vállalja, hogy a tervezhető karbantartási munkálatok esetén gépjárművek javítását – az átadást követően – 3 munkaórán belül (a szerviz nyitvatartási idejének figyelembe vételével) megkezdí, amennyiben ezt 3 munkanappal megelőzően Megrendelő írásban bejelentette Szállító részére. Egyéb esetekben a gépjármű átadását követő 5 munkaórán belül köteles Szállító megkezdni a javítást.
- A Szállító a szerződés keretében az alábbi határidőkön belül elvégzi a Megrendelő által megrendelt szolgáltatásokat:
- karbantartási jellegű munkálatokat **1 munkanapon belül** (amennyiben az adott javítás a gyártó által meghatározott normaideje a 7 munkaórát nem haladja meg),
  - fődarabok (motor, sebességváltó, hajtáslánc) megbontásával nem járó kis és közepes javítások, technikai kiszolgálások **3 munkanapon belül**,
  - fődarabok megbontásával járó munkákat **7 munkanapon belül**.
- 2.9. Felek jelen Szerződés 14.3. pontban megjelölt képviselői a gépjárművek átvételekor átadás-átvételi jegyzőkönyvet írnak alá az átvételre kerülő gépjárművek adatairól, tartozékairól. Megrendelő hiányos felszereltségű, forgalomba nem helyezett, vagy közúti forgalomra alkalmatlan gépjárművet nem vesz át.
- 2.10. Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződésszerű átadás-átvétel megtörténtével a gépjárművek tulajdonjoga, illetve a kárveszély Szállítóról Megrendelőre száll át.

### 3. SZERVÍZZSZOLGÁLTATÁS

- 3.1. Szállító a Szerződés 1-2. számú mellékletei szerinti tartalommal a gépjárművek átadás-átvételének időpontjától 5 évig terjedő időszakra de legfeljebb a gépjárművek 200 000 km futásteljesítményéig (amelyik hamarabb teljesül) külön átalánydíj díj ellenében teljeskörű Szervízzolgáltatást vállal. Felek megállapodnak abban, hogy a km-futás futamidő előtti elérése esetén az adott gépjárműre vonatkozó, a futamidőből még hátralevő átalánydíjak összegét Megrendelő Szállító részére egyösszegben számla ellenében megfizeti.
- 3.2. Szállító a teljeskörű Szervízzolgáltatás keretében a gyári időnormák figyelembevétele mellett vállalja a gépjárművel kapcsolatos alábbi szolgáltatási elemeket:
- a szervízzolgáltatási átalánydíj részeként (rendeltetésszerű használat és a gyártó által előírt karbantartási előírások mellett):
- javítási, szervizelési költséget, beleértve a kopó-forgó alkatrészek cseréjét (fékbetét, kuplung, futómű, gumiabroncs stb.),
  - a kenőanyagok pótlását (pl.: motor, fék, szervó), hűtőfolyadék pótlást,
  - műszaki vizsgáztatás (kivéve a felmerülő hatósági díjak költsége).
- 3.3. Szállító külön megrendelés (abban megállapított határidő, és javítási ár) alapján - nem a szervízzolgáltatási átalány részeként - vállalja:
- a garanciális vagy assistance szolgáltatás körébe tartozó javítások kivételével

helyszíni javításokat és a hibaelhárítások ellátását is (ebbe beletartozó a továbbhaladáshoz szükséges javítások, balesetből bekövetkezett karosszéria javítások és fényezési munkálatok),

- a gépjárműre fel- vagy abba beszerelt tartozékok, valamint a gumiabroncsok javítását,

Ezen külön megrendelésre Megrendelő illetve az irányítása alá tartozó rendőri szervek jogosultak.

**3.4.** A Szervízszolgáltatás keretében - a gumiabroncsok vonatkozásában - a Szállító a Megrendelő részére a szervízszolgáltatás időtartama alatt folyamatosan biztosít:

- egy garnitúra (4 db) megfelelő minőségű, a gépjármű gyártója által elfogadott márkájú és minőségű téli és nyári gumiabroncsot az adott járműre vonatkozó gumikategóriának megfelelően, és
- a gumiköpenyek téli-nyári cseréjét, szerelését, tárolását.

Felek együttesen megállapodnak, hogy a nyári gumicsere időpontja: március 15-től április 30-ig a téli gumicsere időpontja: október 15-től november 30-ig.

Amennyiben a napi középhőmérséklet téli gumicsere esetén tartósan +7 celsius alá csökken, illetve nyári gumicsere esetén tartósan +7 celsius felett van, úgy Megrendelő a gumicsere időpontját Szállítóval egyeztetve jogosult módosítani.

**3.5.** Szállító tudomással bír arról, hogy a rendőrségi feladat ellátása során a gépjárművek igénybevétele átlagon felüli, ezért karbantartása, javítása várhatóan az átlagos felhasználókhöz képest többletköltséget jelenthet.

**3.6.** Szállító a Szervízszolgáltatás időtartama alatt a javításokat, és karbantartásokat kizárólag márkaszervízben, vagy az importőr által felhatalmazott szervízben, gyári alkatrészekkel, tartozékokkal, folyadékokkal, gyári normaidők betartásával végzi el.

**3.7.** Szállító Budapesten és legalább megyénként egy-egy helyen rendelkezik szervízpontokkal amely helyeken karbantartja, javítja gépjárműveket. A megjelölt (preferált) szervízpontokkal a Megrendelő részére nem okozhat többlet kilométer felhasználást, illetve a javítási idő elhúzódnását. Amennyiben az adott megyében szervíz az adott típus tekintetében nem található, vagy időközben a megyei szervíz megszűnik, akkor a szállító költségére 60 hónap időtartamban, 24 órás segélyszolgálatot kell működtetni, amely keretében hozom-viszem szolgáltatás is biztosítani kell.

**3.8.** Szállító a Szervízszolgáltatás keretében továbbá a gépjárművekre 5 éves, de legfeljebb 200.000 km futásteljesítményig tartó Magyarország területére érvényes assistance szolgáltatást nyújt az alábbi tartalommal:

- a gépjárművekre Magyarország egész területére vonatkozó asszisztencia-szolgáltatás, így helyszíni javítás (kivéve gumiabroncs javítás) és mentés (szükség esetén külön térítés ellenében maximum 5 liter üzemanyag utántöltés is);
- 24 órán keresztül (ünnepek és munkaszüneti napokon is) belföldi telefonszámon keresztül hívható segélyszolgálat;
- segítség műszaki meghibásodás, baleset és önhiba esetén;

- szükség esetén gépjármű letárolása;
- a mindenkori assistance szolgáltató személyéről Szállító gépjárművenként tájékoztató kártyát köteles Megrendelő részére átadni (forgalmi engedélyben elhelyezhető méretben). A tájékoztató kártyán legyen feltüntetve a szolgáltató Magyarországról hívható segélyszáma, internetes honlapjának címe.

A Szállító és az assistance szolgáltató között a járművekre kiterjedően megkötött szerződést elektronikusan formában Szállítónak a Megrendelő részére annak aláírását követően három munkanapon belül meg kell küldenie.

- 3.9. Szállító a javításra leadott gépjárműveket – amennyiben a javítási technológia ezt igényli – átvevőhelyen kívüli javításra csak szállító járművön (trailer) szállítja tovább a saját költségén. Szállító a javításra átadott gépjárműveket a Megrendelő hozzájárulása nélkül a javítás helyszínéről el nem viheti vagy vitetheti.

#### 4. FIZETENDŐ ELLENÉRTÉK

- 4.1. Szállító által a jelen Szerződés alapján szállítandó gépjárművek, illetve a szervízzolgáltatás ellenértékét részletesen a Szerződés 2. sz. melléklete, Szállító végső kereskedelmi ajánlata tartalmazza.

A Megrendelő által fizetendő ellenérték a Szerződés aláírásával megrendelt 150 db gépjármű esetében összesítve:

<b>a) <u>Gépjárművek szállítási díja</u></b>	
nettó összár:	351.779.400,-Ft
ÁFA összesen:	94.980.438,-Ft
regisztrációs adó összesen:	9.750.000,-Ft
hatósági díjak összesen	3.162.750,-Ft
<b>mindösszesen</b>	<b><u>459.672.588,-Ft</u></b>

<b>b) <u>Szervízzolgáltatás díja</u></b>	
havi nettó átalánydíj/gépjárművenként:	23.543,-Ft
havi nettó átalánydíj összesen (150 db gépjármű):	3.531.450,-Ft
ÁFA összesen:	953.492,-Ft
<b>mindösszesen</b>	<b><u>4.484.942,-Ft</u></b>

- 4.2. A 4.1. pontban rögzített díjak tartalmazzák a szállítással, illetve a Szervízzolgáltatás átalánydíjjal fedezett összes felmerülő költséget (különösen vám, adók, illetékek, anyag költség).
- 4.3. Felek együttesen rögzítik, hogy a 4.1. b) pontjában meghatározott díjak minden év január 1-től változnak – amelyet az árindex megjelenésekor visszamenőlegesen megállapítanak - az előző évre vonatkozó KSH által hivatalosan közzétett járműalkatrész (540) fogyasztói árindex mértékéig. Ezen díjváltozásról Szállító a

Megrendelőt legalább annak hatályba lépése előtt írásban értesíteni köteles. A Szállító az árindex alapján növelt összeget a tárgyi év március 31. napjáig jogosult visszamenőlegesen érvényesíteni.

## **5. FIZETÉSI FELTÉTELEK**

- 5.1. Szállító gépjárművenként számlát köteles kiállítani a Szerződés alapján igazoltan leszállított gépjárművekre vonatkozóan, amelyen egyedileg azonosíthatóan fel kell tüntetni az egyes gépjárműveket.
- 5.2. Szállító a gépjárművek szervízzolgáltatásának díját havonta jogosult kiszámlázni. Szállító a szervízzolgáltatások díját tartalmazó számlát az adott tárgyi hónapot követő hónap 15. napjáig jogosult Megrendelő részére benyújtani. A 3.1. pontban meghatározott számlát Szállító a gépjármű 200.000 km futásteljesítményét elérő tárgyhónapot követő hó 15. napjáig jogosult Megrendelő részére benyújtani, amelyet Megrendelő 30 napos fizetési határidővel köteles megfizetni.
- 5.3. A számlákat Szállítónak nyomtatott formában Megrendelő rendelkezésére kell bocsátania.
- 5.4. A számlákon fel kell tüntetni a számla címzettjét és adószámát: ORFK (1139 Budapest, Teve u. 4-6.), adószám: 15720890-2-51

A számlák benyújtásának helye: ORFK GF Közgazdasági Főosztály (1139 Budapest, Teve u. 4-6.)

A számlákon, vagy a számlák mellékletét képező analitikában fel kell tüntetni jelen Szerződés számát is.

- 5.5. a) Megrendelő a szerződéses árat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(3) bekezdései alapján, a számla kézhezvételétől számított 60 napon belül a szervízzolgáltatás esetén 30 napon belül a Magyar Államkincstáron keresztül – átutalással fizeti meg, mivel a Felek jelen Szerződésben a szállítói díjának megfizetése esetében halasztott teljesítésében állapodnak meg. A Megrendelő általi kifizetések azon a napon minősülnek teljesítettnek, amikor Szállító számláján az adott összeget jóváírják.

b) Amennyiben Megrendelő a szállításra vonatkozó számla kézhezvételétől számított 365 napon belül annak ellenértékét nem fizeti meg Szállító részére, úgy Szállító a Megrendelő által a jelen Szerződés 4. számú mellékletét képező mintának megfelelő tartalommal kiállított Felhatalmazó Levél alapján jogosult a jelen szerződés 2.1.) pontjában meghatározott mennyiség utolsó tételéről kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételének napjától számított 366. naptári nap és a 380. naptári nap között a Magyar Államkincstár felé beszedési megbízást kezdeményezni. Amennyiben a Felhatalmazó Levél alapján kiállított beszedési megbízás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, úgy a végső határidő az ezt követő első munkanap. Megrendelő vállalja, hogy a Felhatalmazó levelet a jelen Szerződés Felek általi kölcsönös aláírását követő 15 napon belül Szállító részére átadja.

- c) Megrendelő szavatolja, hogy a jelen Szerződés 4. számú melléklete szerinti

Felhatalmazó Levél-re hivatkozással kiállított beszédési megbízás Magyar Államkincstárhoz történő benyújthatósága napján érvényes költségvetési törvény rendelkezése alapján a jelen Szerződés 4.1.a. pontjában meghatározott összeg kifizetésének fedezete a Megrendelő 10023002-01451715-00000000 számú bankszámláján a Felhatalmazó Levélre hivatkozással kiállított beszédési megbízás Magyar Államkincstárhoz történő benyújthatósága első napjától a benyújtott beszédési megbízásra történő kifizetésig rendelkezésre fog állni.

5.6. a) Az átutalás - Megrendelő a Magyar Államkincstáránál lévő 10023002-01451715-00000000 számú bankszámlájáról a gépjárművek szállítási díja esetében Szállító Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10200483-36111400-00000000 számú bankszámlájára, a szervízszolgáltatás esetében Szállító Merkantil Bank Rt. 12801011-10000056-00000000 számú bankszámlájára - az alábbi dokumentumok benyújtása ellenében történik:

- Vállalkozó számlája 4 példányban,
- a gépjárművek szállítása esetén teljesítési igazolás,
- szervízszolgáltatás esetén a Szállító által készített az adott teljesítési időszakra vonatkozó teljesítés-kimutatás, amely a szolgáltatás keretében karbantartott gépjárművek forgalmi rendszámát tartalmazza.

Megrendelő a Szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás, amely tartalmazza a gépjármű és a számla átvételének napját is) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként Szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül írásban köteles nyilatkozni. Megrendelő részéről teljesítési igazolás kiállítására az ORFK GF Műszaki Főosztály vezetője jogosult.

b) Megrendelő a Szerződés 2.1.) pontjában meghatározott mennyiségű gépjármű utolsó darabjának és az arról kiállított számla átvételét követő 5 munkanapon belül az alábbi tartalommal összevont teljesítésigazolást állít ki – abban teljesítési dátumként az utolsó átvett gépjármű számlájának átvétele napját feltüntetve - :

*„Az Országos Rendőr-főkapitányság (székhely: 1139 Budapest, Teve u. 4-6., adószám: 15720890-2-51,) mint Megrendelő kijelenti, hogy a Magyar Suzuki Zrt. (székhely: 2500 Esztergom, Schweidel J. u. 52/A.; adószám: 10552821-2-11.; cégjegyzékszám: 11-10-001371) mint Szállító a Megrendelő és Szállító között 2014. év december hónap\_\_nap keltezéssel ellátott 150 db Suzuki Swift 1.2 GL típusú gépjármű szállítására létrejött szerződést (Szerződés) Szállító 201\_\_év. \_\_hónap\_\_napján teljes körűen szerződésszerűen teljesítette, ezért Megrendelő a Szerződés 4.1.a.) pontjában meghatározott ellenértékre jogosulttá vált.”*

5.7. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szállító által kiállított számlák tartalmi, illetve formai okokból nem befogadhatóak az 5.5. pontban meghatározott fizetési határidő a befogadható számlák beérkezésének napjától számítandó.

5.8. Megrendelő a megrendelt szállítás tekintetében előleget nem ad.

5.9. Megrendelő késedelmes fizetése esetén Szállító jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani.



- 5.10. Szállító kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Szállító vállalja, hogy jelen pontban tett nyilatkozatában foglaltak változása esetén – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltak terhe mellett – a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja.

## 6. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

- 6.1. Szállító a Szerződés keretén belül általa szállított gépjárművek és azok tartozékai Műszaki Leírásban foglaltaknak való megfeleléséért jótállással tartozik. Megrendelő szavatossági jogait gyakorolhatja mindazon igények tekintetében, amelyekre a jótállás nem terjed ki.
- 6.2. Szerződés keretén belül Szállító által szállított gépjárműnek meg kell felelnie a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott - a szállítás tervezett időpontjában hatályos - követelményeknek.
- 6.3. Szállító a szállított gépjárművek és azok tartozékaira az eljárást megindító felhívásban meghatározott jótállást köteles vállalni:
- 6.3.1. gépjárművek esetében 36 hónap de legfeljebb 120 000 km,
  - 6.3.2. minden, a teljesítés keretében szállított és külön nem megnevezett termékre a jogszabályi kötelezettségen alapuló időszak.
- 6.4. Szállító biztosítja a gépjármű valamennyi alkatrészére kiterjedően a szállítástól számított öt évig a zavartalan alkatrész-utánpótlást.
- 6.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő köteles írásban értesíteni a Szállítót a jótállással vagy szavatossággal kapcsolatos bármilyen igényéről.
- 6.6. A jótállás körébe tartozó javításokat legkésőbb a szervizbe adás napját követő tíz munkanapon belül el kell végezni. A határidő elmulasztása esetére Szállító késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelő részére, melynek mértéke 5 000 Ft/nap, mely alól akkor mentesül Szállító, ha a teljesítési határidőtől és attól számított maximum 20 napig legalább kategória azonos cseregépjárművet biztosít Megrendelő részére. Egy gépkocsi egy késedelmével kapcsolatosan a késedelmi kötbér maximális mértéke 100 000 Ft lehet.
- 6.7. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a jótállás időtartama alatt a gépjárművön a szervizszolgáltatás átalányárán kívüli javítási és karbantartási tevékenységet nem hivatalos márkaszerviz útján végzi el, úgy ez a jótállás elvesztését vonhatja maga után. Szállító megyéknként megjelöli valamennyi szervizpontját, amelynek szolgáltatásait garanciálisnak fogadja el. Budapesten és megyéknként legalább 1-1 ilyen szervizpont megjelölése kötelező a Szerződés 3.7. pontjában meghatározott feltételek figyelembevételével. A szervizek listáját a Szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza.
- 6.8. A gépjárművek jelen Szerződés 3. pontjában meghatározott szervizszolgáltatás illetve jótállás körébe nem tartozó javításainak esetén Megrendelő - a 6.7. pontban foglaltak figyelembevételével - jogosult az egyes hivatalos márkaszervizektől javítási árajánlatot



kérni, és az összességében legkedvezőbb szerviztől a javítást megrendelni. Ezen javításokról azok elvégzését követő 15 munkanapon belül Megrendelő köteles Szállítót tájékoztatni.

- 6.9. Megrendelő a szervizszolgáltatás 5 év, de legfeljebb 200.000 km tartama, valamint a garancia időtartama alatt bekövetkezett meghibásodásokat, karbantartásokat és javításokat a gyártómű által elvárt időben köteles elvégeztetni. Amennyiben ezt elmulasztja, úgy az a gépjármű garanciának elvesztésével járhat.

## **7. ELLENŐRZÉSEK ÉS VIZSGÁLATOK**

- 7.1. Megrendelő a gépjárművek Magyarországra érkezésének napjától jogosult ellenőrizni, hogy azok és a rajtuk végzett átalakítások és az ahhoz felhasznált anyagok megfelelnek-e a szerződésben és a beszerzési dokumentációban foglaltaknak. E célból a gépjárművek Magyarországra érkezéséről Szállító Megrendelő képviselőjét írásban értesíti.
- 7.2. Amennyiben a 7.1. pont szerinti ellenőrzés során Megrendelő a Szerződésben és a dokumentációban foglaltaktól eltérést állapít meg, úgy a Megrendelő azt visszautasíthatja és a Szállító köteles térítésmentesen újból szállítani. Ez nem mentesíti a Szállítót a hibás vagy késedelmes teljesítés jogkövetkezményei alól.

## **8. SZERZŐDÉSSZEGÉS**

- 8.1. Szerződésszegésnek minősül minden nem szerződésszerűen teljesített kötelezettség, gyakorolt jog. Szerződésszegés esetén beáll a Ptk-ban és a jelen Szerződésben szabályozott késedelmi kamat-, kötbér- és kártérítési igényérvényesítés gyakorlásának lehetősége, mindkét Fél részéről. Súlyos szerződésszegés esetén a Felek - előzetes írásbeli figyelmeztetést követően - a Szerződést választásuk szerint felmondhatják illetve attól elállhatnak.
- 8.2. Szállító részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:
- ha a teljesítési késedelem a késedelemmel érintett – 2.7. és 2.8. pont szerinti – tételek vonatkozásában (kivéve amennyiben a szervizszolgáltatás esetében cseregépjárművet biztosít) külön-külön a 20 naptári napot meghaladja,
  - hibás teljesítés esetén a hibás teljesítéssel érintett gépjárművek vonatkozásában külön-külön, a hiba Megrendelő általi bejelentésétől számított 20 naptári nap a nélkül telik el, hogy Szállító a hibát helyreállította volna, és a szerződés szerinti szállítási határidő lejárt,
  - alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele,
  - az együttműködési kötelezettség megsértése.
- 8.3. Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:
- szállítói szerződésszerű teljesítést követően a követelés kifizetésével a gépjárművek szállítási díja esetében az esedékesség napjától számított 320 naptári napot meghaladó fizetési késedelembe esik;

- szállítói szerződésszerű teljesítést követően a követelés kifizetésével a szervízzolgáltatás díja esetében az esedékesség napjától számított 30 naptári napot meghaladó fizetési késedelembe esik.
- 8.4. Amennyiben Megrendelő vagy Szállító a másik fél súlyos szerződésszegése miatti elállási vagy felmondási jogát gyakorolja, követelheti kárának megtérítését. Szállítói súlyos szerződésszegés esetén Megrendelő továbbá meghiúsulási kötbérre jogosult. Az elállás illetve felmondás kizárólag a szerződés azon részére kiterjedően gyakorolható, amely vonatkozásában súlyos szerződésszegés bekövetkezett.
- 8.5. Szállító a Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén gépjárművenként élhet az elállási, illetve a felmondási jogával és a Ptk. szerinti kártérítési igényét érvényesítheti.
- 8.6. Felek együttesen megállapodnak, hogy jelen Szerződés 8.2., 8.3., és 10.4. pontjaiban meghatározott kivétellel felmondási illetve elállási jog gyakorlására egyik fél sem jogosult.

## 9. KÁRTÉRÍTÉS, KÖTBÉR

- 9.1. Amennyiben a Szállító elmulasztja a Szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését a Szerződésben vállalt teljesítési határidőn belül, úgy a Megrendelő - a szerződésszegésből fakadó egyéb kárigényen túl - **késedelmi kötbérre** jogosult. A késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke
- szállításra vonatkozóan: az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1%, melynek alapja a le nem szállított gépjárművek nettó ellenértéke. A késedelmi kötbér maximális mértéke 15 %;
  - Szervízzolgáltatásra és a jótállás körébe tartozó javításra vonatkozóan: a késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követően 5 000 Ft/gk/nap. Egy gépkocsi egy késedelmével kapcsolatosan a késedelmi kötbér maximális mértéke 100 000 Ft
- 9.2. Ha a Szállító minőséghibás terméket szállít, illetve egyéb módon hibásan teljesít, a Megrendelő ugyanolyan mértékű kötbért (**hibás teljesítési kötbér**) követelhet, mint a szállítás késedelme esetén arra az időre, mely a kifogástalan minőségben történő teljesítésig eltelt, amennyiben a teljesítési határidő lejárt.
- 9.3. A Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbért, illetve igazolt kártérítés összegét az adott szerződésszegéssel érintett ugyanazon teljesítési rész díjából visszatartani.
- 9.4. A Megrendelő jogosult a Szerződéstől vagy bármely részétől elállni, amennyiben Szállító a vállalt teljesítési határidőt legalább 20 naptári nappal meghaladja, hibás teljesítés esetén a fennálló kötelezettségének 20 naptári napon belül nem tesz eleget, vagy a Szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. Megrendelő ebben az esetben **meghiúsulási kötbérre** jogosult. A kötbér alapja a határidőre le nem szállított/javított gépjármű(vek) nettó – ÁFA nélküli – szerződéses értéke, mértéke 15 %.
- 9.5. Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti egyéb igényei elvesztését, azonban a meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja.

- 9.6. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt szerződésszegés következményeként megilletik.
- 9.7. Megrendelő/Szállító által kötbérigény (kártérítés), késedelmi kamat (kártérítés) érvényesítésének feltétele, hogy a késedelem, illetve a meghiúsulási kötbér érvényesítését megalapozó esemény bekövetkeztét, a kötbér alapját meghatározó szállításokat, (kár)eseményeket és a kötbéralapot (a kár összegét) - a késedelem (a kár bekövetkezése) körülményeinek feltüntetésével - írásban (telefaxon) annak felmerülésétől számított 30 napon belül közölje a másik féllel.

## 10. VIS MAIOR

- 10.1. Szállító nem sújtható kártérítéssel, kötbérrel vagy a Szerződéstől való elállással, illetve a szerződés felmondásával, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis maior eredménye.
- 10.2. A jelen pont értelmezése szempontjából a "vis maior" olyan rendkívüli esetekre vonatkozik, melyek a Szállító érdekkörén kívüli, elháríthatatlan okok következményei, és amely neki nem felróható. Ilyen esetek lehetnek: pl. sztrájk, háború vagy forradalom, tüzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások és szállítási embargó. A vis maiorra közvetlen összefüggésben kell lennie a Szállító tevékenységével és a bekövetkezett szerződésszegéssel.
- 10.3. Vis maiorra a Szállító csak akkor hivatkozhat, ha ajánlott levélben haladéktalanul értesíti a Megrendelőt a vis maior tényéről, okáról és valószínű időtartamáról, és a levélhez hatósági igazolást csatolt, ami a vis maior tényét tanúsítja.

Szállítónak meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol, kivéve, ha a Megrendelővel ettől eltérő feltételekben állapodott meg.

- 10.4. A Szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 napot, a Megrendelőnek joga van a szerződéstől elállni, vagy az addigi részteljesítést elfogadva és a részteljesítésnek megfelelő összeget a Szállító részére kifizetve, a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

## 11. VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE

- 11.1. Minden, a Szerződés megkötése után felmerülő - a Szerződés alapján létrejött - megrendelés teljesítését akadályozó körülményről felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.

Szállítónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan vitás kérdést, nézeteltérést, mely közöttük a szerződéssel kapcsolatban merül fel. A vitás kérdések peren kívüli rendezése érdekében – amennyiben azt bármelyek fél kezdeményezi – a felek kötelesek mindkettőjük által előzetesen elfogadott szakértő(k) közreműködését igénybe venni.

Ha az érintett felek a vitát közvetlen tárgyalások útján – az első egyeztetést követő 30 napon belül - nem tudják rendezni, jogvitájuk elbírálására a pertárgy értékétől függően a Szerződés vonatkozásában a Megrendelő székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki.

## **12. AZ INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSA, ELLENŐRZÉS**

- 12.1. Felek a másik fél előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására jutott információkat kizárólag a Szerződés teljesítésére használhatja fel.
- 12.2. Felek kijelentik, hogy a Szerződés kapcsán tudomásukra jutott minősített adatokat, üzleti titkot megőrzik, azokkal kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok szerint járnak el.

## **13. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA**

- 13.1. Jelen Szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése írásos formában a szerződő felek egyetértésével, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132. §-ában meghatározott esetben lehetséges.

## **14. ÉRTEŚÍTÉSEK**

- 14.1. Az egyik fél által a másik félnek küldött értesítéseket írásban, levélben vagy telefaxon kell megküldeni, és írásban vissza kell igazolni. Az értesítésben foglaltak akkor lépnek hatályba, amikor azt kikézbcsítették.
- 14.2. Megrendelő köteles a tudomásszerzéstől számított 3 munkanapon belül Szállítót írásban tájékoztatni, amennyiben az egyes gépjármű jelen Szerződés tárgyi hatálya alól kikerül (forgalomból történő kivonás). Felek megállapodnak, hogy Megrendelő akkor jogosult a gépjárművet a forgalomból kivonni, ha a javítás értéke meghaladja a gépjármű EUROTAX kárkori korrekciók nélküli eladási ár értékének 70%-át, vagy a gépjárművet eltulajdonítják.
- 14.3. Szállító teljesítésben közreműködő személyi állománya:

Szállítás teljesítésével összefüggésben:

Zsákai Ádám (Magyar Suzuki Zrt.)

mobil: +36-20-6650904

e-mail: azsakai@suzuki.hu

Szervízszolgáltatás teljesítésével összefüggésben:

Pancsovay Rezső (Merkantil Bérlet Kft.)

Telefon: +36-1-268-68-28

mobil: +36-30-655-03-55

email: pancsovay.rezso@mail.merkantil.hu

Vados Dávid (Merkantil Bérlet Kft.)

Telefon: +36-1-268-68-43

email: vados.david@mail.merkantil.hu

Megrendelő részéről kapcsolattartó személyek:

A szerződés teljesítésével összefüggésben: Dredán Csaba r. alezredes  
Telefon/Fax: 443-5599  
e-mail: [dredan.csaba@orfk.police.hu](mailto:dredan.csaba@orfk.police.hu)

Számlázással összefüggésben: Pitonya Istvánné  
Telefon: 443-5602  
e-mail: [pitonyai@orfk.police.hu](mailto:pitonyai@orfk.police.hu)

**15. SZÁLLÍTÓ TOVÁBBI KÖTELEZETTSÉGEI**

- 15.1. Szállító nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés *k)* pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
- 15.2. Szállító vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi, egyben Megrendelőt haladéktalanul értesíti a következő ügyletekről:
- a. Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés *k)* pontjában meghatározott valamely feltétel.
  - b. a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés *k)* pontjában meghatározott valamely feltétel.

Szállító tudomásul veszi, hogy a fenti ügyletek fennállása esetén a Megrendelő a Szerződést jogosult egyben köteles felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon.

PA

## 16. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen szerződés mellékletei

1. Műszaki Leírás
2. Szállító nyertes árajánlata
3. Hivatalos szervizpontok listája
4. Felhatalmazó Levél minta

A mellékleteken felül Szerződés elválaszthatatlan részét képezik: a Szerződést megelőző közbeszerzési eljárás dokumentációja és a tárgyalási jegyzőkönyvek.

Szerződés értelmezésére és jelen Szerződésben nem szabályozott rendelkezésekre vonatkozóan a Magyarország hatályos jogszabályai az irányadóak.

Jelen Szerződés a hatályos magyar jogszabályokban foglaltakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat. A jogszabályellenes rendelkezések a részleges érvénytelenség jogkövetkezményét eredményezik.


Jelen Szerződés a Felek általi aláírását követően a Szerződés 5.5. pontja és 4. számú melléklete alapján kiadott Felhatalmazó Levél Szállító részére történő kézbesítésének napjával lép hatályba.


Jelen 14 (tizennégy) oldalból álló és 7 (hét) megegyező példányban készült szerződést - amelyből 4 (négy) példány Megrendelőt és 3 (három) példány Szállítót illet meg - a Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2014. december „23”.

Esztergom, 2014. december „ ”.


Megrendelő részéről:

  
**Kovács István r. dandártábornok**  
rendőrségi főtanácsos  
országos rendőrfőkapitány-helyettes  
gazdasági főigazgató

  
Zs. Nagy István  
flotta üzletágvezető


Jogi ellenjegyzés:

  
Penz Tamás Gábor  
értékesítési vezető


Pénzügyi ellenjegyzés: 

2014. 12. 23.

Szállító részéről:

  
**Iguchi Takayuki**  
kereskedelmi operatív  
igazgató

  
**Zs. Nagy István**  
flotta üzletágvezető

  
**Krisztián Róbert**  
operatív igazgató

  
**Penz Tamás Gábor**  
értékesítési vezető

# VÉGLEGES MŰSZAKI LEÍRÁS

## GÉPJÁRMŰVEK

A megajánlott gépjárműnek – a dokumentációban jelzett eltérésekkel - meg kell felelniük az **14/2012. (VI.18.) NFM utasításban az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívról a személygépkocsi** kategóriára meghatározott soroló paramétereknek, valamint az ajánlattételi felhívásban, és a dokumentáció e fejezetében meghatározott műszaki követelményeknek.

### Általános leírás

A személygépjármű a közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelék II. fejezete *d)* pontjában meghatározott (személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben - a vezető ülését is beleértve - legfeljebb kilenc állandó ülőhely van) személygépkocsi-kategóriába tartozik.

A személygépkocsi rendeltetése az intézmények általános utazási, személyszállítási, ügyintézői feladatainak ellátása, valamint az állami vezetők és az állami vezetői juttatásra jogosultak személygépkocsi-ellátásának biztosítása.

Az ajánlat kizárólag új gépkocsira vonatkozhat. E tekintetben új személygépkocsinak minősül az a gépjármű, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt bemutató, illetve próbajárműként nem használták. A vevő részére történő átadáskor összesen 50 km-nél **(5. rész esetén 150 km-nél)** nem több a futásteljesítménye, továbbá a jártás és a forgalomba helyezés időpontja között eltelt idő nem több 180 naptári napnál.

### Fogalom meghatározások, értelmezések:

#### Személygépkocsikra vonatkozó normatív műszaki követelmények

##### *Személygépjárművekre (0601010000), amelyek lehetnek*

- személyszállító személygépjárművek alsó 1. és 2. kategória
- személyszállító személygépjárművek alsó-közép 3. és 4. kategória
- személyszállító személygépjárművek közép 5. és 6. kategória
- személyszállító személygépjárművek felső-közép 7. és 8. kategória
- személyszállító személygépjárművek felső 9. kategória
- személyszállító személygépjármű extra felszereltségek

##### *A személygépjárművek kategóriába sorolásának műszaki tulajdonságai:*

- hosszúság (mm),
- szélesség (mm),
- magasság (mm)
- tengelytáv (mm), amelynek elvárt minimális értéke az 1. kategóriában 2350 mm, a 2. kategóriában és attól felfelé 2400 mm,
- szállítható személyek száma,
- ajtószám,
- gépjármű normatív felszereltsége

### **Egyterű gépkocsikra vonatkozó normatív műszaki követelmények**

#### **Egyterű személygépjárművek kategóriába sorolásának műszaki tulajdonságai:**

- –gépjármű hosszúsága,
- –gépjármű magassága,
- –szállítható személyek száma,
- –ajtószám,
- –gépjármű normatív felszereltsége,

### **Haszongépjárművekre vonatkozó normatív műszaki követelmények**

A haszongépjármű olyan gépjármű, mely a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 1. számú függelék II. fejezet i) pontjában meghatározott tehergépkocsi-kategóriába tartozik.

Rendeltetése az intézmények szolgálati, hivatali tevékenysége során jelentkező könnyű áruszállítási feladatok ellátása.

#### **Áruszállító haszongépjárművekre (kistehergépkocsi) (BA: 0602020000), amelyek lehetnek:**

- –áruszállító haszongépjárművek (kistehergépkocsi) 1. kategória,
- –áruszállító haszongépjárművek (kistehergépkocsi) 2. kategória,
- –áruszállító haszongépjárművek (kistehergépkocsi) 3. kategória,
- –áruszállító haszongépjárművek extra felszereltségei

#### **A haszongépjárművek kategóriába sorolásának műszaki tulajdonságai:**

- –megengedett legnagyobb össz tömeg,
- –szállítható személyek száma,
- –teljesítmény,
- –terhelhetőség,
- –raktérfogat,
- –karosszéria/felépítmény,
- –gépjármű normatív felszereltsége.

### **Rendészeti felhasználású személygépkocsi:**

- funkcionális meghatározás: közrend, közbiztonság fenntartása, baleseti helyszínelői és bűnügyi tevékenységek;
- az alkalmazási területek: közlekedésrendészeti, közrendvédelmi járőrözés, közúti intézkedések;
- a gépjárművek speciális igénybevételi jellemzői: rendőri feladatokból adódó fokozott igénybevétel.
- A járművek jellemző üzemviszonyai a normál forgalmi rendben való részvétel, azonban rendszeres jelleggel várható a KRESZ szabályai alóli mentességből adódó nagyobb sebesség, dinamikusabb használat, a sérült útburkolaton történő nagysebességű haladás, illetve a megkülönböztető jelzés használatakor fellépő megnövelt áramfelvétel, az akkumulátor és a generátor erős leterheltsége. Emellett, ezen járműkategória jellemző



üzemeltetési viszonya az álló motorú jármű esetében is használt megkülönböztető fényjelzés gyakori használata, ami fokozott terhelést jelent az akkumulátorra nézve (átlagosan szállított személyek száma 2-3 fő, csomagtartóban szállított teher átlagos nagysága 25-40 kg).

**Soroló paraméterek:** Az adatok megadásánál a típusbizonyítvány adatai a meghatározók. A soroló paraméterek megadásánál nem számolhatóak bele az olyan kiegészítő felszerelések, tartozékok, amelyek megnövelhetik a jármű tényleges méretét. (Nem számítható pl. a jármű hosszába a vonóhorog, kiegészítő spoiler, stb, vagy pl. a jármű magasságába a tetőcsomagtartó).

**A termékek kategóriába sorolásának szabálya:** Az egyes kategóriákba csak azok a járművek sorolhatók, melyek a kategória valamennyi paraméterének és követelményének, valamint az egyéb alapkövetelményeknek is megfelelnek.

A Rendelet szerinti beszerző az egyes központosított közbeszerzési eljárások során a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatíva-rendszerben meghatározottak mellett az általános és a részletes termék műszaki követelményeire vonatkozóan egyéb követelményeket írhat elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határozhat meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A normatívától történő eltérés nem eredményezheti a normatív felszereltségi csomagokra vonatkozó követelményrendszer gyengítését, azaz az adott kategóriában előírt követelményszinttől lefelé eltérni nem lehet. Speciális rendőrségi vagy rendvédelmi igények esetén személygépkocsik ajtószámának vagy karosszériakialakításának követelményétől eltérés lehetséges. A Rendelet szerinti beszerző köteles az eltérés tényét az ajánlati felhívásban, annak részletezését pedig az ajánlati dokumentációban közzétenni.

### **Gazdasági és üzemeltetési követelmények**

A gépkocsik átadása forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel (a stabil és a mobil megkülönböztető jelzéssel ellátott gépkocsiknál: a megkülönböztető jelzés forgalmi engedélybe történő bejegyzésével), tele üzemanyagtartállyal ellátva történik.

A forintban megadott áraknak tartalmazniuk kell a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót, illetéket (a vagyonszerzési illeték és kötelező biztosítás kivételével), vámot és a forgalomba helyezéssel kapcsolatos minden fizetési kötelezettséget.

A gépjárművekhez biztosítani kell legalább a jogszabályban előírt garanciális és alkatrész-ellátási kötelezettséget.

A gépkocsi rendelkezzen a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott érvényes típusbizonyítvánnyal, melynek másolatát (az útmutatóban meghatározott tartalmi szűkítéssel) az ajánlattevőnek a járműtípusra vonatkozóan másolatban a szakmai ajánlat részeként az ajánlathoz kell csatolni.

A gépkocsi rendelkezzen magyar nyelvű kezelési utasítással.

### **Egyéb, minden részre vonatkozó követelmények**

Egy részen belül csak egy típus ajánlható, a részen belüli típusmegbontásra nincs lehetőség.

A megkülönböztető jelzések a Szállító által biztosított új berendezések.

A leszállított gépjárművekre vonatkozó minimális jótállási kötelezettség: átadástól számított 36 hónap, **de legfeljebb** 120 000 km (amelyik értéket a jármű hamarabb eléri) korlátozásmentes jótállás, a rendőri gépjármű matricák és fényhidak vonatkozásában 72 hónap (4. és 5. rész esetében), kiegészítő ülészetekre 36 hónap korlátozásmentes jótállás, a felszerelések (matrica, fényhíd) esetében helyszíni javítással. A rendészeti felszerelés részeként (4. és 5. rész esetében) szállított elemlámpákra 2 év, sötétítő fóliákra 84 hónap, minden, a teljesítés keretében szállított és külön nem megnevezett termékre a jogszabályi kötelezettségen alapuló jótállást kell biztosítani. Ezen felül a járművekhez biztosítani kell 60 hónap teljes körű alkatrész utánpótlási kötelezettséget.

A turbó feltöltésű motorral szerelt jármű esetén a motorra és a turbó feltöltőre 60 hónap, **de legfeljebb** 200 000 km futásteljesítmény garanciát kell biztosítani.

Valamennyi gépjárműnek kötelezően rendelkeznie kell: amennyiben a szerkezeti kialakítás lehetővé teszi teljes értékű pótkerékkel, vagy mankókerékkel, vagy defektjavító készlettel, KRESZ tartozékokkal (elakadásjelző háromszög, EÜ csomag), valamint 2 db láthatósági mellénnyel.

A fentiekén túl a járművekre 5 év 200.000 km-ig szervízzolgáltatást kell nyújtani. **(ezzel kapcsolatos követelményeket a szerződés és melléklete tartalmazza)**

**1. rész: 5 ajtós rendőrségi ügyintézői használatra kialakított gépkocsi**  
**Beszerezendő mennyiség: 250 db (+ max. 20%)**

**Normatíva szerinti kategória: F-01-00/7 (felső közép kategória)**

<b>Biztonsági felszerelések</b>	Ködlámpa hátsó
	Ködfényszóró
	Vezető és utasoldali első légzsák
	Oldallégzsákok elől
	Függöny(fej)légzsák elől és hátul
	Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez
	Övfeszítős biztonsági öv legalább az első szélső üléseken
	Fejtámla valamennyi üléshez
	Állítható fejtámla valamennyi üléshez
	Állítható magasságú vezetőülés
	Állítható kormányoszlop (személygépkocsi 6-9. kategóriákban magasság- és távolságállítással)
	Belülről állítható külső visszapillantó tükrök
	Blokkolásgátló (ABS)
	Fényszórómosó
	Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök
	Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP)
	Keréknyomás ellenőrző
	Kipörgésgátló vagy (részben) önzáró differenciálmű
<b>Kényelmi felszerelések</b>	Zárható üzemanyagöltő nyílás
	Legalább CD-s rádió
	Indításgátló (biztosítók által elfogadott)
	Osztottan dönthető hátsó üléstámla (kivéve: 4 ajtós kivétel)
	Szervokormány
	Központi zár
	Belső levegőkeringtetés
	Pollenszűrő
	Elektromos ablakemelő elől
	Elektromos ablakemelő hátul
	Fűthető hátsó szélvédő
	Légkondicionáló berendezés

**További követelmények:**

Motor maximális teljesítménye: $P_{\max} \geq 100$ KW (136 LE)
Magasság: $M \leq 1570$ mm
Tengelytáv (TT): $2400$ mm $\leq$ TT
Karosszéria: 5 ajtós (nem kombi)
Csomagtartó mérete: minimum 450 liter (a hátsó ülések alaphelyzetében mérve)
Parkolásegítő rendszer (tolatóradar vagy parkolóradar vagy tolató kamera vagy parkolási asszisztens)
Hátsó ablaktörlő és mosóberendezés
Mechanikus váltó
Fényezés öt különböző színben (a szín nem lehet feltűnő pl: piros, sárga stb.)
Alsó motorvédő fémlemez, amely védi az olajteknőt és a motorteret a kőfelverődéstől, egyéb mechanikai sérülésektől
Első és hátsó gumiszőnyeg garnitúra, csomagtértálca, 12 V-os csatlakozó a csomagtérben

**2. rész: 5 ajtós rendőrségi ügyintézői használatra kialakított gépkocsi****Beszerezendő mennyiség: 150 db****Normatíva szerinti kategória: F-01-00/6. (közép kategória)**

<b>Biztonsági felszerelések</b>	Ködlámpa hátsó
	Ködfényszóró
	Vezető és utasoldali első légzsák
	Oldallégzsákok elöl
	Függöny(fej)légzsák elöl és hátul
	Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez
	Övfeszítő biztonsági öv legalább az első szélső üléseken
	Fejtámla valamennyi üléshez
	Állítható fejtámla valamennyi üléshez
	Állítható magasságú vezetőülés
	Állítható kormányoszlop (személygépkocsi 6-9. kategóriákban magasság- és távolságállítással)
	Belülről állítható külső visszapillantó tükrök
	Blokkolásgátló (ABS)
	Fényszórómosó
	Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök
	Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP)
Keréknyomás ellenőrző	
<b>Kényelmi felszerelések</b>	Zárható üzemanyag-töltő nyílás
	Legalább CD-s rádió
	Indításgátló (biztosítók által elfogadott)
	Osztottan dönthető hátsó üléstámla
	Szervokormány
	Központi zár - többletigény (távírányíthatósággal)
	Belső levegőkeringtetés
	Pollenszűrő
	Elektromos ablakemelő elöl
	Elektromos ablakemelő hátul - 6. kategóriánál
	Fűthető hátsó szélvédő
	Légkondicionáló berendezés

**További követelmények:**

Motor maximális teljesítménye: $P_{\max} \geq 100$ KW (136 LE)
Magasság: $M \leq 1570$ mm
Tengelytáv (TT): $2400$ mm $\leq$ TT
Karosszéria: 5 ajtós (nem kombi)
Csomagtartó mérete: minimum 330 liter (a hátsó ülés alaphelyzetében mérve)
Parkolásegítő rendszer (tolatóradar vagy parkolóradar vagy tolató kamera vagy parkolási asszisztens)
Mechanikus váltó
Fényezés öt különböző színben (a szín nem lehet feltűnő pl: piros, sárga stb.)
Alsó motorvédő fémlemez, amely védi az olajteknőt és a motorteret a kőfelverődéstől, egyéb mechanikai sérülésektől
Első és hátsó gumiszőnyeg garnitúra, csomagterétálca, 12 V-os csatlakozó a csomagtérben

**3. rész: 5 ajtós rendőrségi ügyintézői használatra kialakított gépkocsi****Beszerezendő mennyiség: 100 db****Normatíva szerinti kategória: F-01-00/5. (közép kategória)**

<b>Biztonsági felszerelések</b>	Ködlámpa hátsó
	Ködfényszóró
	Vezető és utasoldali első légzsák
	Oldallégzsákok elöl
	Függöny(fej)légzsák elöl és hátul
	Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez
	Övfeszítő biztonsági öv legalább az első szélső üléseken
	Fejtámla valamennyi üléshez
	Állítható fejtámla valamennyi üléshez
	Állítható magasságú vezetőülés
	Állítható kormányoszlop (személygépkocsi 6-9. kategóriákban magasság- és távolságállítással)
	Belülről állítható külső visszapillantó tükrök
	Blokkolásgátló (ABS)
	Fényszórómosó
	Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök
	Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP)
Keréknyomás ellenőrző	
<b>Kényelmi felszerelések</b>	Zárható üzemanyag-töltő nyílás
	Legalább CD-s rádió
	Indításgátló (biztosítók által elfogadott)
	Osztottan dönthető hátsó üléstámla
	Szervokormány
	Központi zár - többletigény (távírányíthatósággal)
	Belső levegőkeringtetés
	Pollenszűrő
	Elektromos ablakemelő elöl
	Elektromos ablakemelő hátul - 6. kategóriánál
	Fűthető hátsó szélvédő
	Légkondicionáló berendezés

**További követelmények:**

Motor maximális teljesítménye: $P_{\max} \geq 74$ KW (101 LE)
Magasság: $M \leq 1570$ mm
Tengelytáv (TT): $2400$ mm $\leq$ TT
Karosszéria: 5 ajtós (nem kombi)
Csomagtartó mérete: minimum 330 liter (a hátsó ülések alaphelyzetében mérve)
Parkolásegítő rendszer (tolatóradar vagy parkolóradar vagy tolató kamera vagy parkolási asszisztens)
Mechanikus váltó
Fényezés öt különböző színben (a szín nem lehet feltűnő pl: piros, sárga stb.)
Alsó motorvédő fémlemez, amely védi az olajteknőt és a motorteret a kőfelverődéstől, egyéb mechanikai sérülésektől
Első és hátsó gumiszőnyeg garnitúra, csomagtértálca, 12 V-os csatlakozó a csomagtérben



**4. rész: járőr gépkocsik (készenléti) és bűnügyi és közlekedésrendészeti helyszínelő személygépkocsik**

**Beszerezendő mennyiség: 80 db**

20 db ezüstmétál – stabil megkülönböztető jelzés

**28 db fehér** – stabil megkülönböztető jelzés

**32 db fehér** – mobil megkülönböztető jelzés

**Normatíva szerinti kategória: Egyterű személygépjárművek 4.**

Biztonsági felszerelések	Ködlámpa hátsó
	Ködfényszóró
	Vezető és utasoldali első légzsák
	Oldallégzsákok elől
	Függöny(fej)légzsákok legalább az első ülésorhoz
	Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez
	Övfeszítős biztonsági öv legalább az első szélső üléseken
	Fejtámla valamennyi üléshez
	Állítható fejtámla valamennyi üléshez
	Állítható magasságú vezetőülés
	Állítható kormányoszlop (személygépkocsi 6-9. kategóriákban magasság- és távolságállítással)
	Belülről állítható külső visszapillantó tükrök
	Blokkolásgátló (ABS)
	Fényszórómosó
	Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök
Kényelmi felszerelések	Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP)
	Keréknyomás ellenőrző
	Zárható üzemanyagöltő nyílás
	Legalább CD-s rádió
	Indításgátló (biztosítók által elfogadott)
	Szervokormány
	Központi zár
	Belső levegőkeringtetés
	Pollenszűrő
	Elektromos ablakemelő elől
Fűthető hátsó szélvédő	
Légkondicionáló berendezés	

**További követelmények:**

Motor maximális teljesítménye: $P_{max} \geq 73$ KW (100 LE)
Magasság: $1570 \text{ mm} < M$
Hosszúság: $H \geq 4600 \text{ mm}$
Szállítható személyek száma: 5 fő
Karosszéria: egyterű

Állandó, vagy kapcsolható összkerékkehajtás
Csomagtartó mérete: minimum 1000 liter (5 üléses helyzetben)
Ajtók száma:5 db, melyből 2 db oldalsó tolóajtó, 1 db hátsó üvegezett ajtó, a raktér és az utastér első sorban rácsozattal, vagy utastér fém válaszfalal legyen elválasztva.
Raktér padló és oldalfalburkolás , minimum 4 db rakományrögzítő fül, csomagtér háló
A raktér oldala ablakkal ellátott (ez esetben sötétített betörésvédő fóliával kell ellátni), vagy lemezelt.
Parkolásegítő rendszer (tolatóradar vagy parkolóradar vagy tolató kamera vagy parkolási asszisztens)
Hátsó ablaktörlő és mosóberendezés (csomagtér rács esetén)
Mechanikus váltó
Fényezés: 20 db esetében ezüstmetál, 60 db esetében fehér színben
Rendőri jelzetek (1) – 43 db
Rendőrségi rádió előkészítés és beszerelés (2) – 43 db
Megkülönböztető jelzés piros/kék (stabil) fényhíd és kiegészítő megkülönböztető jelzés az előírt mennyiségben (3) 43 db
Megkülönböztető jelzés kék (mobil) lámpa és hangszóró (3) 37 db
Minden ülésen kiegészítő szövet üléshez, az első üléseken a kiegészítő szövet huzat, az oldaltámasz teljes felületén, valamint az ülőfelület jobb és bal oldalában 30 cm hosszúságú, 5 cm szélességű erős műbőr bevonattal (a kialakítás a mintadarab bemutatásával módosulhat) (4)
Rendészeti felszerelés csomag (5) – 43 db
Alsó motorvédő fémlemez, amely védi az olajteknőt és a motorteret a kőfelverődéstől, egyéb mechanikai sérülésektől
Első és hátsó gumiszőnyeg garnitúra, csomagtértálca, 12 V-os csatlakozó a csomagtérben

## 5. rész: bűnügyi helyszínelő

Beszerezendő mennyiség: 20 db

Normatíva szerinti kategória: áruszállító haszongépjárművek (kistehergépkocsi) 1. kategória

Biztonsági felszerelések	Ködlámpa hátsó
	Ködfényszóró
	Vezető és utasoldali első légszák
	Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez
	Övfeszítős biztonsági öv legalább az első szélső üléseken
	Fejtámla valamennyi üléshez
	Állítható fejtámla valamennyi üléshez
	Állítható magasságú vezetőülés
	Állítható kormányoszlop
	Belülről állítható külső visszapillantó tükrök - többletigény: fűthetőség
	Blokkolásgátló (ABS)
	Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP)
	Kényelmi felszerelések
Legalább CD-s rádió	
Indításgátló (biztosítók által elfogadott)	
Szervokormány	
Központi zár - többletigény	
Belső levegőkeringtetés	
Pollenszűrő	
Elektromos ablakemelő elől - többletigény	
Fűthető hátsó szélvédő	
Légkondicionáló berendezés	
Zárt rakodótér	

### További követelmények:

Az alábbi terepjáró képességre vonatkozó követelmények közül legalább négynek feleljen meg:
<input type="checkbox"/> első terepszöge nagyobb vagy egyenlő, mint 18°;
<input type="checkbox"/> hátsó terepszöge nagyobb vagy egyenlő, mint 18°;
<input type="checkbox"/> külső rámpaszöge nagyobb vagy egyenlő, mint 18°;
<input type="checkbox"/> szabad magassága nagyobb vagy egyenlő, mint 170 mm;
<input type="checkbox"/> gázlómélysége nagyobb vagy egyenlő, mint 300 mm.
Állandó, vagy kapcsolható összkerékajítás.
A terepjáró kivitelnek is rendelkeznie kell típusbizonyítvánnyal!
Tartozékként a járműveket (pótkerekre is kiterjedően) egy garnitúra terep gumiabronccsal is el kell látni. <b>A nyári és téli üzemre időszaknak megfelelő minőségű gumiabroncsok szükségesek!</b> A terep gumiabroncs a szervízszolgáltatásba beletartozik.

Motor maximális teljesítménye: $P_{\max} \geq 90$ KW (122 LE)
Raktér hasznos belmagassága minimum: 1750 mm
Szállítható személyek száma: 3 fő
Raktérfogat: $5 \text{ m}^3 \leq RT$
Terhelhetőség: $TE \leq 1200$ kg
Ajtók száma: 5 db, melyből 1 db oldalsó tolóajtó, 2 db hátsó ajtó, a raktér és az utastér első fém válaszfalal legyen elválasztva.
Raktér padló és oldalfalburkolás a felső merevítésig, minimum 4 db rakományrögzítő fül
Állóhelyzeti fűtés a vezetőtérben
Fűthető vezető és utas ülés
Fix vonófej pótkocsihoz
Hátsó fellépő
<b>Raktér szellőztetés (álló helyzetben nem szükséges)</b>
Oldalfellépő a jobb oldali tolóajtónál
Parkolásegítő rendszer (tolatóradar vagy parkolóradar vagy tolató kamera vagy parkolási asszisztens)
Mechanikus váltó
Fényezés: fehér színben
Rendőri jelzetek (1)
Rendőrségi rádió előkészítés és beszerelés (2)
Megkülönböztető jelzés piros/kék (stabil) fényhíd és kiegészítő megkülönböztető jelzés az előírt mennyiségben (3)
Minden ülésen kiegészítő szövet ülészuzat, az első üléseken a kiegészítő szövet huzat, az oldaltámasz teljes felületén, valamint az ülőfelület jobb és bal oldalában 30 cm hosszúságú, 5 cm szélességű erős műbőr bevonattal (a kialakítás a mintadarab bemutatásával módosulhat) (4)
Rendészeti felszerelés-csomag (5) – <b>kivéve 2. tétel</b>
Alsó motorvédő fémlemez, amely védi az olajteknőt és a motorteret a köfelverődéstől, egyéb mechanikai sérülésektől
Első gumiszőnyeg garnitúra, 12 V-os csatlakozó a csomagtérben

**6. rész: 5 ajtós rendőrségi ügyintézői használatra kialakított gépkocsi**  
**Beszerzendő mennyiség: 150 db**

**Normatíva szerinti kategória: F-01-00/2. (kis kategória)**

<b>Biztonsági felszerelések</b>	Ködlámpa hátsó
	Ködfényszóró
	Vezető és utasoldali első légzsák
	Oldallégzsákok elöl
	Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez
	Övfeszítős biztonsági öv legalább az első szélső üléseken
	Fejtámla valamennyi üléshez
	Állítható fejtámla valamennyi üléshez
	Állítható magasságú vezetőülés
	Állítható kormányoszlop
	Belülről állítható külső visszapillantó tükrök
	Blokkolásgátló (ABS)
	Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök
	Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP)
<b>Kényelmi felszerelések</b>	Zárható üzemanyagtöltő nyílás
	Legalább CD-s rádió
	Indításgátló (biztosítók által elfogadott)
	Osztottan dönthető hátsó üléstámla
	Szervokormány
	Központi zár - többletigény (távírányíthatósággal)
	Belső levegőkeringtetés
	Pollenszűrő
	Elektromos ablakemelő elöl
	Fűthető hátsó szélvédő
	Légkondicionáló berendezés

**További követelmények:**

Motor maximális teljesítménye: $P_{max} \geq 65$ KW (88 LE)
Magasság: $M \leq 1570$ mm
Tengelytáv (TT): $2400$ mm $\leq$ TT
Karosszéria: 5 ajtós
Csomagtartó mérete: minimum 200 liter (a hátsó ülések alaphelyzetében mérve)
Parkolássegítő rendszer (tolatóradar vagy parkolóradar vagy tolató kamera vagy parkolási asszisztens)
Mechanikus váltó
<b>A csomagteret az utastértől fekete színű fém ráccsal kell elválasztani (oldható kötéssel)</b>
Fényezés öt különböző színben (a szín nem lehet feltűnő pl: piros, sárga stb.)
Alsó motorvédő fémlemez, amely védi az olajteknőt és a motorteret a kőfelverődéstől, egyéb mechanikai sérülésektől
Első és hátsó gumiszőnyeg garnitúra, csomagtértálca, 12 V-os csatlakozó a csomagtérben

## RENŐRI FELSZERELÉSEK LEÍRÁSA (4. ÉS 5. RÉSZ)

### 1. Rendőri jelzetek műszaki követelményei

#### Minőségi követelmények meghatározása:

Minden járműtípusnál a rendőrségi feliratok, matricák, jelzések és megkülönböztető (dekorációs és láthatóságot növelő) elemek fóliázással kerülnek felvitelre. A kék színű anyagok színkódja Pantone 294 C. A rendőrségi pajzs, a telefontanú matrica a „Szolgálunk és védünk” matrica és a „RENŐRSÉG” (EU-s beszerzésnél a külső határok alap) feliratok kivételével valamennyi fólia fémbevonatú, egyrétegű mikroprizmás, fényvisszaverő fólia. Minden felirat betűtípusa „HELVETICA”.

A fényvisszaverő sávok, csíkok hegyesszögben végződő sarkai enyhén lekerekíthetőek. Az egységes vizuális megjelenés érdekében a különböző színű fóliák (piros, kék, sárga) között a színektől eltekintve más eltérés nem lehet.

Valamennyi felirat és matrica a felhelyezési felületéről a garancia időtartama alatt nem válhat le, UV álló, nem fakulhat, a gépkocsi mosó hatásait (heti egy gépi mosás) bírnia kell. A mikroprizmás fóliák garanciája 7 év, a rendőrségi pajzs, telefontanú matrica, „Szolgálunk és Védünk” matrica és a „RENŐRSÉG” feliratok tekintetében 5 év. A kék sávban lévő feliratoknál a lehető legnagyobb betű méret elérésére kell törekedni.

A következőkben felsorolt sáv és felirat méreteket a megajánlott gépkocsihoz kell igazítani. A feliratokra, fóliasávokra és szimbólumokra vonatkozó méretmeghatározások csak irányadó jellegűek, a kialakítás során az esztétikus és egységes megjelenést egyaránt szem előtt kell tartani, ezért a méreteket szükség esetén az adott gépkocsihoz karosszéria sajátosságaihoz kell igazítani.

A felsorolt rendőri jelzetek felhelyezése, azaz a rendőri jelleg kialakítása, csak a mintadarab *megrendelő által írásos formában történő elfogadása alapján lehetséges.*

#### A motorháztetőn elhelyezésre kerülő jelzetek:

##### Rendőrségi pajzs:

Mérete 300x400 mm, színe Pantone 294 C, a pajzs kék színe meg kell, hogy egyezzen a kék sávok színével.

Elhelyezése: a pajzs hossz tengelye essen egybe a motorháztető hossz tengelyével, legalsó pontja pedig a motorháztetőre ragasztott kék csíktól, 90 mm-re ( $\pm 5$  mm) kerüljön.

##### Kék színű fényvisszaverő sáv

A motorháztetőn elhelyezett kék sáv szélessége 350 mm. Felső oldala egyenes, az alsó oldala lefedi a motorháztető mellső (festett) felületét. A motorháztető mellső részének fedetlenül hagyása csak olyan szélességben engedélyezett, amelynek a lefedését a kék fólia nyúlása, gyűrődésmentes deformációja már nem tesz lehetővé.

### **„RENDŐRSÉG” fehér színű, nem fényvisszaverő felirat**

A motorháztetőn elhelyezett felirat betűtípusa „HELVETICA”. Magassága úgy kerüljön kialakításra, hogy a felirat ékezetekkel együtt a kék sáv széleitől felül  $30 \pm 5$  mm-rel, lentebb kerüljön elhelyezésre, és törekedni kell, hogy a kék sáv vízszintes felezőtengelye felezzék a betűmagasságokat. Ez határozza meg a betűméretet. A felirat hosszát a motorháztető képzeletbeli hosszát felezzék.

Amennyiben a felirat és a címerpajzs a jármű kialakítása miatt a motorháztetőn nem helyezhetőek el az alábbi méreteken, úgy azt arányosan kicsinyíteni kell.

### **A jármű oldalain elhelyezésre kerülő jelzetek.**

#### **Kék színű fényvisszaverő sáv:**

Az ajtóra matricázott kék sáv kialakítása úgy történjen, hogy az első ajtó (a bal oldal ekkor a jobb oldal analógiájára) alsó sarkából az ajtó aljának egyenesével  $45^\circ$ -os szöget zárjon be és a jármű hátsó része felé dőljön. Amennyiben a karosszéria oldalelemein dekorációs, vagy ütközéscsökkentő csík van, akkor ezt a csíkot nem kell lefóliázni. Amennyiben az ajtónyitó fészkei süllyesztettek, úgy a süllyesztett részeket nem kell lefedni fóliával.

A jármű „A” oszlopán és „C” oszlopán a látványtervben szereplő módon.

A kék sáv az ajtók matricázandó felületén a teljes fényezett felületet lehetőség szerint fedje, eltérés az ajtók széleitől maximum 3 mm.

### **„RENDŐRSÉG” fehér színű, nem fényvisszaverő felirat:**

A jármű oldalára felragasztott kék sávban kell elhelyezni. A felirat egyik betűjét sem oszthatja ketté az ajtó éle. A felirat hossza esetében a szélső betűk a kék sáv szélét 15 mm-nél jobban nem közelíthetik meg ( $\pm 5$  mm). Betűtípusa „HELVETICA”. Színe fehér, a betű magassága úgy kerüljön kialakításra, hogy a felirat arányos, vízszintes irányú elhelyezése mellett az ajtót védő gumiszegély, vagy ajtó középvonaltól és az első ajtó kilincsének mélyedésétől legalább 30-30 mm maradjon el ( $\pm 5$  mm).

### **„Szolgálunk és Védünk” felirat (kék színű), nemzeti színű hullámmal kiegészítve:**

Elhelyezése a járművek két oldalán úgy történjen, hogy a hátsó lámpa felől 35mm-re ( $\pm 5$  mm) kiindulva jármű eleje felé kerüljön felragasztásra. Függőleges pozícionálása a hátsó keréknyílás teteje és a karosszéria felső festett éle közötti terület közepe.

### **A döntött irányú sárga, és piros fényvisszaverő csíkok:**

A jármű két oldalán, (a kék sáv kivételével), valamint a jármű hátsó részén a látványtervben látható paralelogramma kivitelben. A csíkok szélessége minimum 50 mm, maximum 55 mm. A felhelyezett csíkok közötti távolság egyezzen meg a csíkok szélességével. A csíksor felső éleinek vonala kövesse a jármű vonalvezetését, a csíksor alja egyenes vonalú legyen. Felső szélük az ablaküvegének tömítőkerete megtámasztására szolgáló fém ajtólemez peremétől, a peremet nem fedve induljon lefelé. A csíkkal fedett sáv szélessége minimum 180 mm, maximum 190 mm, amely arányosan csökkenjen azokon a helyeken, ahol a jármű oldalkarosszéria vonalvezetése, esztétikai kivitele ezt szükségessé teszi.

### **112-es hívószám és szimbólum (kék színű):**

A hívószám elhelyezése gépjármű bal- és jobb első sárvédőjén a kerékdob és a motorháztető által bezárt terület meghosszabbításában, az oldalsó irányjelzők elé, azok középvonalába.

### **Telefontanú matrica:**

Kék alapon UV álló kivitelben a gépjármű jobb és bal oldali hátsó ajtaján, mérete 160x160

mm

**A jármű hátulján elhelyezett jelzetek.**

**„RENDŐRSÉG” fehér színű felirat:**

A jármű hátsó ajtajának felhelyezett kék sávban a gépkocsi hossz tengelyétől balra. Betűtípus: HELVETICA álló A kék sáv vízszintes hossz tengelye felezze a betűmagasságot. Mérete: arányosan akkora legyen, hogy a kék sáv alsó és felső széleitől a betűk.  $20 \pm 5$  mm-re legyenek.

**„Szolgálunk és védünk” felirat (fehér színű), nemzeti színű hullámmal kiegészítve:**

A jármű hátsó ajtajának felhelyezett kék sávban a gépkocsi hossz tengelyétől jobbra.

**A hátsó ajtón felhelyezett kék sáv:**

Magassága min. 120 mm, hosszúsága a hátsó ajtó szélességével azonos. Elhelyezése: közvetlenül a hátsó ajtó ablaküvegének tömítőkerete megtámasztására szolgáló fém ajtólemez peremétől, a peremet nem fedve.

Amennyiben a fólia felülete alatt bármilyen gyári felirat van és az roncsolódás nélkül leszerelhető, akkor azt el kell távolítani a fóliázás előtt. Kivételt képeznek a jármű függőleges felezősíkján mentén található márkajelzések. Amennyiben a rendszám tábla fészek beleér a kék sávba, úgy a kék sáv szélessége ezen a helyen csökkenthető oly módon, hogy a kék sáv alsó íve kövesse a rendszám tábla fészek ívét.



### 3. DEMONSTRÁCIÓS KÉPEK



CONCEPT & DESIGN: MODACUS STUDIO



K O M B I

CONCEPT & DESIGN: MODACUS STUDIO



K O M B I



## **2. A rendőrségnél rendszeresített gépkocsiba építhető EDR rádió előkészítésének és beépítésének leírása**

### **Az elhelyezhetőség követelményei:**

- Ergonómiailag tervezett, erős igénybevételre alkalmas környezet és klímaálló követelményeknek megfelelően legyen elhelyezhető.
- A készülékek elhelyezhetősége igazodjon a gépkocsi kezelőszerveinek elhelyezkedéséhez, ne okozzon kényelmetlenséget, balesetveszélyt a gépkocsiban utazók számára.
- A rendőrségi rádiót a kormányról vezérelhető műsorvevő rádió megtartása mellett lehetőség szerint a középkonzolban kell elhelyezni. A kialakítás során kezelőszervek megszüntetése nem lehetséges. **Ugyancsak nem engedélyezett a rádió elhelyezése a műszerfal tetejére, mivel a későbbiekben a műszerfal fölé kamera és kijelző panel beszerelése várható és a kesztyűtartóba.**
- Figyelemmel arra, hogy a gépkocsikban megkülönböztető jelzés és annak kezelő szervei is telepítésre kerülhetnek, a kezelési felületek szerelése, kialakítása legyen összhangban, egymás akadályozása nélkül tegyenek lehetővé egyszerű, áttekinthető és kényelmes kezelést.
- A rádió beszerelésénél a beépítésre kerülő antennát, tápkábelt, GPS kábeltörzset, az ajánlattevő biztosítja. A beépítésre kerülő anyagok, eszközök nem lehetnek használtak.
- Beépítésre kerülő rádió típusa MOTOROLA MTM800, EADS TMR800.
- A rádiók beépítését az üzemeltetővel egyeztetett telephelyen és időpontokban kell végrehajtani, legkésőbb a rádió átadását követő 14 napon belül.

**A beépítés a szállító által kijelölt telephelyén történik. Ajánlatkérő a beépítendő rádiókat az átadás ütemében biztosítja.**

### 3. Megkülönböztető hang és fényjelzés

#### Stabil

**Követelmény:** A megkülönböztető hang és fényjelző berendezés (a továbbiakban: megkülönböztető jelzés) minden fődarabja, részegysége, valamint a felszerelés során felhasznált anyagok újak legyenek.

#### 1. ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK

**Fénykibocsátó jellege, kialakítása:** FÉNYHÍD

**Névleges tápfeszültség:** 12 V DC

**Hossza:**

- minimum: a gépjármű teljes tetőszélességének 90%-a,
- maximum: a teljes tetőszélessége a fényhíd felszerelésének a helyén mérve.

**Magassága:** A fényhíd átvilágított felületeit érintő vízszintes síkok közötti távolság minimum 110mm, maximum 140mm, lehet.

**Fényáteresztő részek színe a teljes felületen:** kék-piros kivéve a beépített oldalsó keresőlámpákat.

- A fényhíd, minden oldal felülete és a teteje részben, vagy egészben fényáteresztő legyen.
- A kibocsátott kék és piros fény színkoordinátája feleljen meg az MSZ 9620 szabványban, és az R65 szabványban foglaltaknak, vagy az azzal egyenértékű (vagy szigorúbb műszaki követelményű) külföldön elfogadott vizsgálati rendszer eredményeinek.
- A berendezés feleljen meg a vonatkozó előírásoknak, és legyen ellátva „E” jelöléssel, mely jelölést utólag el nem távolítható módon helyezzenek el a fényhíd valamely részén.
- A fényhíd az annak közepén elhelyezett hangsugárzótól - menetirány szerint- jobbra piros színű burával **(ennek bordázottsága engedélyezett)**, a hangsugárzótól balra pedig kék színű burával ellátott legyen.

#### 2. FÉNYFORRÁSOK

- A megkülönböztető jelzés hangsugárzótól tekintve jobb és bal oldalán egyaránt – a megfelelő fényerősség és üzembiztonság érdekében – összességében legalább 15-15 LED-ből álló modul(ok) kerüljenek elhelyezésre, melyek közül a megkülönböztető jelzés két szélén 360 fokot biztosító, kör vagy körhöz hasonló alakú egységet kell beszerezni. A kör vagy körhöz hasonló alakú egység fényerejét parabola tükörrel vagy igazoltan azonos fényerő növelő hatást eredményező eszközzel kell növelni. Más megoldás alkalmazása esetén az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata.
- Fényhíd mindkettő oldalsó részén integrált, fehér fényű, oldalirányba világító halogén lámpa szükséges (min. 2x55W teljesítmény) melynek elhelyezése nem akadályozhatja meg a 360 fokos láthatóságot.

#### 3. KÖTELEZŐEN ELŐÍRT FÉNYHATÁSOK

- Fényforrás típusa: színes, a burával azonos színű (kék/piros) LED
- A lámpák fénytechnikai követelményeikben feleljenek meg az MSZ 18333-81 számú szabvány 1.1.2 pontjában foglalt előírásoknak, vagy az azzal egyenértékű (vagy szigorúbb műszaki követelményű) külföldön elfogadott vizsgálati rendszer követelményeinek.

- A fényhíd rendelkezzen helyzetjelző funkcióval (cirkáló fény), mely lehetővé teszi várakozás és egyes rendőri feladatok ellátása során a rendőri jelenlét mutatót a fényhíd teljes üzemeltetése nélkül.
- A fényhíd rendelkezzen éjjel/nappal funkcióval lehetővé téve az éjszakai csökkentett fénykibocsátást.

#### 4. TARTÓSSÁGI KÖVETELMÉNYEK

##### **Mechanikai szilárdság:**

A teljes szerkezet feleljen meg az MSZ 18333-81 szabvány 1.3.1 pontjának, az MSZ 18321 szerint vagy az azzal egyenértékű (vagy szigorúbb műszaki követelményű) külföldön elfogadott vizsgálati rendszer eredményeinek.

##### **Üzemanyag- állóság:**

A teljes szerkezet feleljen meg az MSZ 18333-81 szabvány 1.3.2. pontjának, az MSZ 18321 szerint vagy az azzal egyenértékű (vagy szigorúbb műszaki követelményű) külföldön elfogadott vizsgálati rendszer követelményeinek.

##### **Környezetállóság:**

A teljes szerkezet feleljen meg az MSZ 18333-81 szabvány 1.3.3. pontjának, az MSZ 8881/3 szerint, vagy az azzal egyenértékű (vagy szigorúbb műszaki követelményű) külföldön elfogadott vizsgálati rendszer eredményeinek.

##### **Por és víz káros behatolásával szembeni védelem:**

- A teljes szerkezet feleljen meg az MSZ 18333-81 szabvány 1.3.4. pontjának, az MSZ 18321 szerint, vagy az azzal egyenértékű (vagy szigorúbb műszaki követelményű) külföldön elfogadott vizsgálati rendszer eredményeinek.

- **víz elleni védelem minimálisan IP55.**

##### **Működés:**

A teljes szerkezet feleljen meg az MSZ 18333-81 szabvány 1.3. 5. pontjának.

#### 5. KIEGÉSZÍTŐ MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELZÉSEK

A közlekedők általi jobb észlelhetőség elősegítése érdekében a szélvédő mögé kiegészítő kék színű, a fényhíddal azonos gyártmányú, legalább 3 LED-ből álló megkülönböztető fényjelzés beépítése válik szükségessé, mely alól a tehergépkocsik kivétel képeznek.

A mikrobuszok, kishaszon járművek és tehergépkocsik méretéből adódóan, a közlekedők általi jobb észlelhetőség elősegítése érdekében kiegészítő, kék színű megkülönböztető fényjelzések felszerelése válik szükségessé.

Ez alapján a tehergépjárműveket (kishaszonjárműveket, azok személygépkocsis kivételét is) a KRESZ előírásainak betartásával a járművek hátsó (bal felső) sarkában, vagy a hátsó ajtó felett középtűt egy legalább 130 mm magasságú és 160 mm átmérőjű kiegészítő, a hatályos szabványoknak megfelelő mobil megkülönböztető jelzéssel legalább azonos fényerejű, LED-es, a fényhíddal azonos gyártmányú fényforrással kell ellátni, továbbá a jármű hűtőrácsába építve 2 db 3 LED-ből álló megkülönböztető fényjelzést kell beépíteni.

A kibocsátott kék fény színkoordinátája feleljen meg az MSZ 9620 szabványban, és az R65 szabványban foglaltaknak, vagy az azzal egyenértékű (vagy szigorúbb műszaki követelményű) külföldön elfogadott vizsgálati rendszer eredményeinek, valamint a kiegészítő fényjelző berendezés legyenek ellátva el nem távolítható módon „E” jelöléssel.

*A kiegészítő fényforrásoknak is meg kell felelniük a fényhídra vonatkozóan az előző pontokban leírt követelményeknek, így tükrörel kell növelni a fényerősséget.*

## 6. A FÉNYHÍD GÉPJÁRMŰRE TÖRTÉNŐ RÖGZÍTÉSE ÉS EGYÉBB ELŐÍRÁSOK

- Elhelyezése a „közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről” szóló 6/1990 (IV: 12.) KöHÉM rendelet 66. § (3) (4) bekezdése szerint történjen, és feleljen meg az MSZ -07 4009-82 számú szabvány 1.1.2. pontjában foglaltaknak.
- A fényhidat a gépjármű hossztengetyére merőlegesen, arra szimmetrikusan kell elhelyezni. Pontos helyét a jármű típus ismeretében határozza meg az ajánlatkérő.
- A fényhíd tartószerkezetének kialakítása biztosítsa a felszereléskor a vízszintes sík beállítását.
- A felszerelés oldható vízhatlan tetőátvezető csatlakozóval történjen.
- A fényhíd elemeinek és azok kapcsolódásának szilárdsága, valamint a gépjárműre történő rögzítés szilárdsága a gépjármű dokumentációjában megadott maximális sebességig nyújtson megfelelő stabilitást.

### **Hangkeltő és erősítő:**

A hangkeltő gépjárműbe beszerelt állapotban kell, hogy megfeleljen az MSZ-07 4009-82 számú szabványban foglalt beépítési, hangtani és vizsgálati követelményeknek, vagy az azzal egyenértékű (vagy szigorúbb műszaki követelményű) külföldön elfogadott vizsgálati rendszer követelményeinek.

**Néveleges tápfeszültség:** 12 V DC.

### **Minimálisan elvárt üzemmódok:**

- hangosan beszélő;
- légkürt
- kéthangú sziréna

Hangszínképe feleljen meg az MSZ- 07 4009-82 számú szabvány 1.2.2. pontjában foglaltaknak.

A sziréna hangváltása a kormány kürtkapcsolójáról is végrehajtható legyen.

## 7. A MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELZÉS MŰKÖDTETÉSE

- A fény, illetve hanghatások vezérlése (kivéve a keresőlámpákét) szerkezetileg önálló kezelésszervtől a Remote Controller-ről történjen. A keresőlámpák oldalanként bekapcsolt állapotukat visszajelző (világító) kapcsolóval külön-külön működtethetőek legyenek.
- A megkülönböztető jelzés vezérlőelektronikáját rejtetten kell elhelyezni a jármű utasterében a műszerfal alatt vagy a csomagtartóban.
- A megkülönböztető fényjelző berendezés fényforrásának működését, tehát magát azt a tényt, hogy a lámpák világítanak vagy sem, a „közúti járművek forgalomba helyezésének

és forgalomban tartásának műszaki feltételiről” szóló 6/1990 (IV. 12.) KöHÉM rendelet 68. § (1) bekezdése g) pontja szerint a műszerfalon egy visszajelző lámpa jelezze.

- A gépjárműbe a megkülönböztető jelzés kezelőszervét a középkonzolon, vagy annak közelében kell elhelyezni oly módon, hogy a fény és hanghatások vezérlését a gépjármű vezetője és a mellette ülő személy egyaránt akadálymentesen el tudja végezni.
- A megkülönböztető jelzés kezelőszerveinek elhelyezésekor figyelembe kell venni a beépített légzsákok esetleges működésének hatásait, a kezelőszervek nem akadályozhatják a jármű vezethetőségét, a benne utazók mozgását semmilyen módon.

## 8. EGYÉB KÖVETELMÉNYEK

- A megkülönböztető jelzés beszerelését az Ajánlatkérővel előzetesen jóvá kell hagyatni.

- Jótállás: Minimum 6 év

A jótállás ideje alatt:

- Az elérhetőséget és a rendelkezésre állást munkanapokon 8-16 óra között biztosítani kell.
- A hibabejelentéstől számított 10 napot meghaladó javítás esetén a javításra átadott termékkel egyenértékű csereterméket kell biztosítani.
- A garanciális idő alatt a Szállító köteles a megkülönböztető jelzésre vonatkozó hiba bejelentésétől számított 24 órán belül a hiba elhárítását megkezdeni.

### Mobil

**Követelmény:** A megkülönböztető hang és fényjelző berendezés (a továbbiakban: megkülönböztető jelzés) minden fődarabja, részegysége, valamint a felszerelés során felhasznált anyagok újak legyenek.

Általános követelmények:

- fénykibocsátó jellege, kialakítása: mobil megkülönböztető jelzés;
- tápfeszültség: 12 V DC;
- áramfelvétele: max. 1 A;
- átmérője: a lámpa átvilágított felületének átmérője 130-140mm, a talpnál max. 165 mm;
- súlya: max. 1250 gramm;
- magassága: az átvilágított felületeket érintő vízszintes síkok közötti távolság 65-75 mm, tapadó korongokkal együtt 120-130 mm;
- a lámpa minden oldalfelülete, teteje kék színű és részben, vagy egészben fényáteresztő legyen;
- elhelyezése: a „közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről” szóló 6/1990 (IV. 12.) KöHÉM rendelet 66. § (3) bekezdése és az MSZ -07 4009-82. számú szabvány 1.1.2. pontja szerint;
- a lámpa elemeinek és azok kapcsolódásának szilárdsága, valamint a gépjárműre történő rögzítés szilárdsága lehetőleg a gépjármű dokumentációjában megadott maximális sebességig, de legalább 200 km/h sebességig nyújtson megfelelő



stabilitást, melyet független, akkreditált tanúsító, vizsgáló szervezet által kiadott vizsgálati igazolással igazolni kell;

- a lámpa a rögzítési stabilitás érdekében rendelkezzen mágnes-talpakokkal, illetve tapadókorongokkal;
- a mágnes-talpak a jármű tetőfényezésének megóvása érdekében fóliázottak legyenek;
- a kibocsátott kék fény színkoordinátája: MSZ 9620 és R65 szabványok szerinti, vagy az azzal egyenértékű, vagy szigorúbb műszaki követelményű;
- el nem távolítható módon legyen ellátva „E” jelöléssel, mely jelölést utólag kell elhelyezni a lámpa valamely részén.

Fényforrás:

- a lámpa legalább 15 darab kék LED-ből álló, 360°-ban világító fénykibocsátó kör alakú modult tartalmazzon;
- más megoldás alkalmazása esetén az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata;
- a fényhatás növelése érdekében a fényáteresztő bura fényszórós (bordázott) kialakítású legyen.

Fényhatások:

- a fényforrások a burával azonos színűek (kék);
- fénytechnikai követelmények: az MSZ 18333-81. számú szabvány 1.1.2 pontjában foglaltak szerint, vagy az azzal egyenértékű, vagy szigorúbb műszaki követelményű;
- a mobil jelzés rendelkezzen legalább két villogási móddal.

Hangkeltő és erősítő:

- feleljen meg az MSZ-07 4009-82. szabvány beépítési, hangtani és vizsgálati követelményeinek, vagy az azzal egyenértékű, vagy szigorúbb műszaki követelményeknek;
- üzemmódok: hangosan beszélő, légkürt, kéthangú sziréna;
- tápfeszültség: 12 V DC;
- hangszínkép: az MSZ-07 4009-82. számú szabvány 1.2.2. pontja szerint;
- a sziréna hangváltása a kormány kürtkapcsolójáról is végrehajtható legyen.

Csatlakoztatása:

- D21 mm belső átmérőjű szivargyújtó, vagy ISO 4165 szabványnak megfelelő külső aljzat, a jobb- és baloldali B oszlopra szerelve;
- a külső aljzat nem akadályozhatja a biztonsági öv rendeltetésszerű működését, használatát, valamint a ki és beszállást;
- a külső aljzat vezetékének terhelhetősége min. 15 A.

Egyéb követelmények:

mechanikai szilárdság: az MSZ 18333-81. szabvány 1.3.1 pontja és az MSZ 18321. szabvány szerint, vagy az azzal egyenértékű, vagy szigorúbb műszaki követelményű;

üzemanyag-állóság: az MSZ 18333-81. szabvány 1.3.2. pontja és az MSZ 18321. szabvány szerint, vagy az azzal egyenértékű, vagy szigorúbb műszaki követelményű;

környezetállóság: az MSZ 18333-81. szabvány 1.3.3. pontja és az MSZ 8881/3. szabvány szerint, vagy az azzal egyenértékű, vagy szigorúbb műszaki követelményű;

por és víz, káros behatolásával szembeni védettség: az MSZ 18333-81. szabvány 1.3.4. pontja és az MSZ 18321. szabvány szerint, vagy az azzal egyenértékű, vagy szigorúbb műszaki követelményű;

- működés: az MSZ 18333-81 szabvány 1.3. 5. pontja szerint.

A megkülönböztető jelzés működtetése:

- a fény, illetve hanghatások vezérlése szerkezeti önálló kezelőszervről történjen;
- a megkülönböztető jelzés vezérlőelektronikáját rejtetten kell elhelyezni a jármű utasterében a műszerfal alatt, vagy a csomagtartóban;
- a megkülönböztető fényjelzés működését a „közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételiről” szóló 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet 68. § (1) bekezdése g) pontja szerint a műszerfalon visszajelző lámpa jelezze;
- a gépjárműben a megkülönböztető jelzés kezelőszervét a középkonzolon, vagy annak közelében kell elhelyezni, úgy, hogy a fény és hanghatások vezérlését a gépjármű vezetője és a mellette ülő személy egyaránt akadálymentesen el tudja végezni;
- a megkülönböztető jelzés kezelőszervének elhelyezésekor figyelembe kell venni a beépített légzsákok esetleges működésének hatásait, a kezelőszervek nem akadályozhatják a jármű vezethetőségét, a benne utazók mozgását semmilyen módon.

A megkülönböztető jelzés beszerelését az Megrendelővel előzetesen jóvá kell hagyatni.

• Jótállás: Minimum 6 év

A jótállás ideje alatt:

- Az elérhetőséget és a rendelkezésre állást munkanapokon 8-16 óra között biztosítani kell.
- A javítást a helyszínen kell biztosítani.
- A hibabejelentéstől számított 10 napot meghaladó javítás esetén a javításra átadott termékkel egyenértékű csereterméket kell biztosítani.
- A garanciális idő alatt a Szállító köteles a megkülönböztető jelzésre vonatkozó hiba bejelentésétől számított 24 órán belül a hiba elhárítását megkezdeni.

#### 4. Ülészimat műszaki követelményei

##### Védőszimat anyaga:

-fekete szövet, laminált műbőr, nagy kopásállósággal, középső panelcsík, **mind az első, mind a hátsó műbőr erősítéssel ellátva.**

##### A védőszimat kialakítása:

-erősített dupla varrással rendelkeznek, valamint tépőzárás rögzítéssel, a gyári ülészimatok idomait és befogó külső méreteit teljesen követve, és azokkal egyező külső megjelenést biztosítva. (gyűrődéstől és „lefordulástól” védett)

##### Védőszimat tisztítása:

-automata mosógépben, vagy kárpittisztító géppel, kímélő mosás programmal + 40 Celsius fokon, illetve vagy/és kárpittisztító anyagokkal (hab, folyadék) háztatásokban is alkalmazható tisztítószerekkel.

#### 5. Rendészeti felszerelés csomag

##### 1. Tonfa tartó:

A tartószervezet legyen alkalmas a Rendőrségnél rendszeresített több típusú tonfa rögzítésére, tárolására. A tartószervezet legalább három ponton legyen rögzítve az ajtóra. A tartó hossza maximum 370 mm lehet.

A tartókat a gépjármű első két ajtaján, annak utastér felőli részén kell elhelyezni. A tartó elhelyezése tegye lehetővé, hogy a gépkocsivezető és a járórtárs a járműből történő kiszálláskor abból a tonfákat gyorsan ki tudja venni, illetve beszálláskor a tartószervezetbe könnyen vissza tudja helyezni.

A tartószervezetben rögzített tonfa a vezető és utas lábterébe nem nyúlhat be, nem akadályozhatja az ülések támlájának döntését, hosszirányú mozgatását.

##### 2. Lövedékálló mellénytároló

A tartószervezet legyen alkalmas a Rendőrségnél rendszeresített, autonként két darab lövedékálló mellény rögzítésére, tárolására. A tároló szerkezetet úgy kell kialakítani, hogy a gépjármű csomagtartójában a mellények abba behelyezhetőek legyenek és a vízszintes tárolás biztosítva legyen. A tároló szerkezet tegye lehetővé a mellények mechanikai behatás, rázkódás, és súrlódás elleni védelmét. A tároló szerkezet könnyen és gyorsan eltávolítható és visszarögzíthető legyen.

##### 3. Kiegészítő megkülönböztető jelzés

A csomagter ajtó hátsó lökhárító záródó felületének bal oldalában kiegészítő kék színű lámpát kell elhelyezni, mivel a gépjármű álló helyzetében a csomagter ajtó felnyitása a megkülönböztető fényjelzést eltakarja. A lámpa a bekapcsolt fényhíd esetén lépjen működésbe.

Műszaki követelmények:

A kiegészítő lámpa a fényhíddal azonos gyártmányú legyen és legalább 3 LED-ből álljon. A kibocsátott kék fény szinkordinátája feleljen meg az MSZ 9620 szabványban, és az R65 szabványban foglaltaknak, vagy az azzal egyenértékű (vagy szigorúbb műszaki követelményű) külföldön elfogadott vizsgálati rendszer eredményeinek, valamint a kiegészítő fényjelző berendezés legyenek ellátva el nem távolítható módon „E” jelöléssel. A kiegészítő fényforrásnak is meg kell felelniük a fényhídra vonatkozóan leírt követelményeknek.

#### 4. Elemlámpa

A gépjárművet tartozékként fel kell szerelni 2 db nagyteljesítményű, autós tartóval/töltővel ellátott LED technológiás elemlámpával.

A lámpával szemben támasztott általános követelmény, hogy az alkalmas legyen a járőrszolgálat során előforduló esetleges (puszta kezes, vagy hideg fegyver általi) támadás elhárítására, szükség esetén üveg felület, vagy szélvédő betörésére.

Technikai követelmények	
Fényforrás:	3 x 2 W LED
Teljesítmény minimum:	12.000 Candella
Energiaforrás:	Cserélhető akkumulátor pakk. Minimum NI-Mh 6 V 2,5
Folyamatos világítási idő:	A teljesítmény normál üzemmódban legalább 2,5 óra, alacsony intenzitásnál 3, 5 óra, villogó üzemmódban 2 óra.
Funkciók:	Két világítási szint és villogó funkció állítható fókusz, gyors töltési lehetőség.
Lámpatesttel szemben támasztott követelmények	
Készüljön ütésálló alumíniumból/poliamid anyagból. Legyen cseppmentes (védelembeli szint minimum IP 54, melyet független szervezet által kiadott tanúsítvánnyal, vizsgálati jegyzőkönyvvel igazolni kell).	
Teljes hosszúság:	minimum 320 mm- maximum 340 mm
Markolat hosszúság:	minimum 190 mm
Test átmérő:	minimum 35 mm- maximum 40 mm
Fej átmérő:	minimum 70 mm- maximum 75 mm
Anyag:	alumínium/poliamid
Szín:	fekete
Markolat:	minimum 120 mm hosszan rovátkolással készüljön
Tartalmazzon gravírozott jelzést	egyedi gyári szám
Elemlámpa autós töltő/tartóval szemben támasztott követelmények	
Legyen alkalmas a járműben a lámpa biztonságos rögzítésére.	

Kialakítás, elhelyezés:	A kialakításnak és elhelyezésnek lehetővé kell tennie, hogy a töltő/tartó berendezésről a lámpákat a gépkocsivezető és a járőrtárs a kiszálláskor gyorsan le tudja választani, illetve beszálláskor könnyen vissza tudja helyezni.
Gyártmány:	A lámpával azonos gyártmányú.
Feszültség:	12 V
Méret:	Hosszúság: 100-110 mm Szélesség: 80-85 mm Magasság: 90-95 mm
Gyorstöltési idő:	maximum 2,5 óra
Rögzítése:	fixen a jármű belsejében
Vonatkozó szabvány:	72/245/EK direktíva az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozóan (tanúsítványt az ajánlathoz csatolni kell).
Jótállási időtartam:	2 év
Javítás:	Magyarországi képviselő és javítóbázis (szervizhálózat).
Szükséges tartozékok:	Autós töltő/dokkoló, levehető védőkupak a lámpafejre. Tölthető akkumulátor pakk. Lámpa végére illeszthető terelőkúp, sárga, piros, fehér színben.

### 5. Sötétítő, hővédő és biztonsági fólia

Az alkalmazott fóliáknak színárnyalatban egyezőnek kell lenniük.

#### **Biztonsági és sötétítő fólia hővédelemmel a jármű „B” oszlopától hátrafelé az oldalsó ablakokra**

Fóliázható üvegek	B oszloptól hátrafelé
Hatósági tanúsítvány (AF engedély)	szükséges
Szavatosság	minimum 7 év
UV védelem	minimum 95%
Hővédelem	igen
Látható fényáteresztés (belátás védelem)	szabadon választható
Vastagság	minimum 100 µ

#### **Sötétítő fólia hővédelemmel a hátsó szélvédőre**

Fóliázható üvegek	Hátsó szélvédőre
Hatósági tanúsítvány (AF engedély)	szükséges
Szavatosság	minimum 7 év
UV védelem	minimum 95%
Hővédelem	igen
Látható fényáteresztés (belátás védelem)	szabadon választható
Vastagság	30-40 µ



## FELOLVASÓ LAP

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.)  
60. § (6) bekezdése alapján

### 6. sz. rész\*

#### 1. Az ajánlattevő adatai:<sup>1</sup>

Ajánlattevő neve:	Magyar Suzuki Zrt.
Székhelye:	2500 Esztergom, Schweidel J. u. 52/A
Ajánlattevő neve:	Merkantil Bérlet Kft.
Székhelye:	2161 Csomád, Táncsics Mihály. u. 9.
Ajánlattevő kapcsolattartó személyének neve:	Zsakai Ádám
Levelezési cím:	Magyar Suzuki Zrt. 2040 Budaörs, Keleti u. 2.
Telefon:	+36 20 665 09 04
Telefax:	+36 33 510 578
Email:	azsakai@suzuki.hu

#### 2. Az ajánlat tárgya:


Rendőrségi ügyintézői és járőr használatra kialakított gépkocsik beszerzése teljes körű karbantartás és javítás biztosításával

#### 3. Az ajánlat számszerűsíthető adatai:

ajánlati ár (gépkocsik és a 60 hónapos karbantartás és javítás összesített ára)*	576.579.150 HUF + ÁFA
--	-----------------------

Az ajánlati árat a kereskedelmi ajánlat ÁFA mentes összár oszlopában szereplő tételek összeadásával kell meghatározni.

Kelt: Budaörs, 2014.11.10.

  
.....  
cégszerű aláírás\*\*

 **SUZUKI**  **SUZUKI**

MAGYAR SUZUKI ZRT.

MAGYAR SUZUKI ZRT.

\* részenként külön-külön kérjük benyújtani

\*\* Tóth Péter és Takayuki Iguchi mint a Magyar Suzuki Zrt. (2500 Esztergom, Schweidel J. u. 52/A) és a Merkantil Bérlet Kft., mint közös ajánlattevők képviselői joggal felruházott, nyilatkozattételre jogosult képviselői

<sup>1</sup> Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi ajánlattevő cégnevét (nevét), székhelyét (lakhelyét).

rész száma: 6  
 Ajánlattevő neve:  
 Gépjármű gyártmánya, típusa:

Kereskedelmi Ajánlat


Suzuki Swift 1.2 GL benzín  
 Magyar Suzuki Zrt / Motokantli Bérlés Kft.

Költségcsoport	mennyiség (db)	nettó egységár (BUIF)	ÁFA körön kívüli tételek		ÁFA körön kívüli tételek		ÁFA összesen	bruttó összeg (BUIF)				
			regisztrációs adó/gk	ÁFA mentes hatósági díjak összesen	regisztrációs adó összesen	ÁFA mentes hatósági díjak összesen						
gépkecsé	150	2 230 070 Ft	65 000 Ft	21 085 Ft	602 119 Ft	2 918 274 Ft	334 510 500 Ft	9 750 000 Ft	3 162 750 Ft	90 317 835 Ft	437 741 085 Ft	
költségek**	150	115 126 Ft			31 084 Ft	146 210 Ft	17 268 900 Ft			4 662 603 Ft	21 951 503 Ft	
S 6v, 200000 km szavatossággalantis (karbantartás, javítás) havi átlagdíja	9000	23 543 Ft			6 357 Ft	29 900 Ft	211 887 000 Ft			211 887 000 Ft	57 209 490 Ft	269 096 490 Ft

\* ebben az oszlopban szarceptő tételeket kell összaszadni és a felolvassáslapon felüntetni  
 \*\* a költségek sor tartalmaz minden, a dokumentációban felhivatott eszköz és tevékenységet, mely a teljesítéshez szükséges, de külön soron nem szerepel (pl. motorvédő, gumiszőnyeg garandura, ... stb.)

dátum 2014.11.10

*Varga*  
 576.579.150



MAGYAR SUZUKI ZRT.

2040 Budapest, Kőrös u. 2.  
 Adaszám: 10552821-2-71  
 Cégjegyzékszám: 11-04-001371

MAGYAR SUZUKI ZRT.

2040 Budapest, Kőrös u. 2.  
 Adaszám: 10552821-2-71  
 Cégjegyzékszám: 11-04-001371



### 3. számú melléklet

#### Márkaszervizek listája

Bács-Kiskun megye					
Szervíz neve	Város	Cím	Kontaktszemély	Telefon	E-mail
Syscar Kft.	Baja	Szegedi út 133.	Bartalis László	0679322955	<a href="mailto:bartalis@syscar.hu">bartalis@syscar.hu</a>
Jansik Autóház Kft.	Kecskemét	Szegedi út 3. 90. km.	Jansik István	0676498555	<a href="mailto:istvan@jansik.hu">istvan@jansik.hu</a>
Baranya megye					
Szervíz neve	Város	Cím	Kontaktszemély	Telefon	E-mail
FX Autóház Kft.	Pécs	Siklósi u. 11.	Kiss Norbert	0672526187	<a href="mailto:norbert.kiss@fxautohaz.hu">norbert.kiss@fxautohaz.hu</a>
Varga és Tsa	Kozármisleny	Vadvirág u. 4.	Abucsa Gábor	0672570927	<a href="mailto:suzuki-varga@t-online.hu">suzuki-varga@t-online.hu</a>
Békés megye					
Szervíz neve	Város	Cím	Kontaktszemély	Telefon	E-mail
Ankers Kft.	Békéscsaba	Szarvasi út 13.	Kutyik Gábor	0666446752	<a href="mailto:bekecsaba@ankers.hu">bekecsaba@ankers.hu</a>
Borsod-Abaúj-Zemplén megye					
Szervíz neve	Város	Cím	Kontaktszemély	Telefon	E-mail
Szabó György	Kazincbarcika	Tardonai út 59.	Szabó György	0648310689	<a href="mailto:szabogyorgy2@t-online.hu">szabogyorgy2@t-online.hu</a>
Szabó György	Szirmabesenyő	Miskolci út 16 119/18 hrsz	Schweitzer István	06307902955	<a href="mailto:sistvan@szabosuzuki.hu">sistvan@szabosuzuki.hu</a>
Csongrád megye					
Szervíz neve	Város	Cím	Kontaktszemély	Telefon	E-mail
Ankers Kft.	Szeged	Sárosi út 11/B.	Juhász Sándor	0662540676	<a href="mailto:tiszaszerviz@invitel.hu">tiszaszerviz@invitel.hu</a>

		Budapest			
Szerviz neve	Város	Cím	Kontaktszemély	Telefon	E-mail
Varró Autóház Kft.	Budapest	Üllői út 780.		0612900035	info@suzuki-varro.hu
Autószalon Duna Kft.	Budapest	Soroksári út 160.	Jávor György	0613471000	ig1@autoduna.hu
Carcomplex Kft.	Budapest	Hengersor u. 25.	Mészáros István	0612954561	suzuki@carcomplex.hu
Hungarocar 2000 Zrt.	Budapest	Egressy út 17.	Czövek László	0612733470	claci@suzukihaz.hu
Suzu-Gérok Kft.	Budapest	Pesti u. 213.	Péteri József	0612583186	peteri.jozsef@suzukigero.hu
Suzuki Gusztáv	Budapest	Gusztáv u. 37.	Urbán István	0614050674	urban.istvan@suzukigusztav.hu
Tafák Kft.	Budapest	Keresztúri út 74/b.	Szabó Tamás	0612603949	szerviz@suzukitafak.hu

		Fejér megye			
Szerviz neve	Város	Cím	Kontaktszemély	Telefon	E-mail
Autó Bartex Kft.	Sárbogárd	Köztársaság u. 147/a	Kiss Györgyi	0625518014	kiss.gyorgyi@suzukibarta.hu
Autó Bartex Kft.	Székesfehérvár	Kaptár u. 3.	Kiss Györgyi	0622507507	kiss.gyorgyi@suzukibarta.hu
Suzuki-König	Székesfehérvár	Fiskális u. 32.		0622513050	info@suzukikonig.hu

		Győr-Moson-Sopron megye			
Szerviz neve	Város	Cím	Kontaktszemély	Telefon	E-mail
Autóház Barta Kft	Mosonmagyaróvár	Gabonarakpart 2.	Barta Zsuzsanna	0696566170	suzuki@autohaz-barta.hu
Győri Autóközpont Zrt.	Győr	Tompa u. 2.	Baranyai Károly	0696514614	baranyai.karoly@autokoz.hu
K és K Automobil	Győr	Fehérvári u. 75.	Szabó László	0696423940	info@kkmobil.hu

		Hajdú-Bihar megye			
Szerviz neve	Város	Cím	Kontaktszemély	Telefon	E-mail
Limuzin Autóház	Debrecen	Mészáros Gergely kert	Haluska Anett	0652503230	limuzin@limuzinautohaz.hu

Heves megye				
Szerviz neve	Város	Cím	Kontaktszemély	Telefon
Autószöv Gyöngyös Kft.	Gyöngyös	Ipari u. 1.	Nyilas Norbert	0637311259
				<b>E-mail</b> szerviz@autoszovgyongyos.hu

Jász-Nagykun-Szolnok megye				
Szerviz neve	Város	Cím	Kontaktszemély	Telefon
Ring Autóház Kft.	Szolnok	Fék út 4.	Retkes Péter	0656512432
ALFA KFT.	Szolnok	Százados út 1.	Kollár Csaba	0656342644
Autó-Füred Kft.	Tiszafüred	Aradi Vértanúk útja 2/B.	Csőke Kálmán	0659511152
				<b>E-mail</b> info@ringautohoz.hu jackanin@t-online.hu szerviz@suzukifured.hu

Komárom-Esztergom megye				
Szerviz neve	Város	Cím	Kontaktszemély	Telefon
Géringér Autó-Motor Kft.	Komárom	Báthory u. 1.	Táncos István	0634340490
Autó Száraz Kft.	Tatabánya	Alkotmány út 58.	Száraz János	0634510733
				<b>E-mail</b> muszakiveeto@geringer.hu info@drycar.hu

Nógrád megye				
Szerviz neve	Város	Cím	Kontaktszemély	Telefon
Északker Autó Kft.	Salgótarján	Rákóczi u. 131.	Hajas Gyula	0632512000
				<b>E-mail</b> eszakker@eszakker.hu

Pest megye				
Szerviz neve	Város	Cím	Kontaktszemély	Telefon
Inter Autóház-Vác Kft.	Vác	Szent László út 29.	Szász Attila	0627502040
ITC Auto Hungary.	Budaörs	Keleti u. 2.	Vándor Róbert	0623803903
Jansik Autóház Kft.	Cegléd	Külső Jászberényi út	Jansik István	0653314005
				<b>E-mail</b> info@suzukivac.hu vago.robort@suzukivilag.hu istvan@jansik.hu

Somogy megye				
Szerviz neve	Város	Cím	Kontaktszemély	Telefon
Borongics Kft.	Balatonboglár	Vikár B. u. 2	Borongics József	0685352070
Hirt Autó Kft.	Tamási	Vasút u. 1-3.	Buchholz János	0674471032
				<b>E-mail</b> info@suzukiborongics.hu buchholz.janos@suzukihirt.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye					
Szerviz neve	Város	Cím	Kontaktszemély	Telefon	E-mail
Carmo Kft.	Mátészalka	Jármi út 55.	Ifj. Nyitrai Gábor	0644500203	<a href="mailto:gnvitrai@carmo.hu">gnvitrai@carmo.hu</a>
Carmo Kft.	Nyíregyháza	Orosi út 29/a.	Ifj. Nyitrai Gábor	0642508150	<a href="mailto:gnvitrai@carmo.hu">gnvitrai@carmo.hu</a>
Vagép Zrt.	Nyíregyháza	Lujza út 9.	Varga István	0642500919	<a href="mailto:varga.istvan@fordvagep.hu">varga.istvan@fordvagep.hu</a>

Tolna megye					
Szerviz neve	Város	Cím	Kontaktszemély	Telefon	E-mail
Barta Autó 2000	Szekszárd	Selyem u. 3.	Plachy Dóra	0674415611	<a href="mailto:s.szekszard2000@t-online.hu">s.szekszard2000@t-online.hu</a>

Vas megye					
Szerviz neve	Város	Cím	Kontaktszemély	Telefon	E-mail
Sipos Autóház Kft.	Szombathely	Zanati u. 48.	Nagy Szabolcs	0694512775	<a href="mailto:suzukisipos@t-online.hu">suzukisipos@t-online.hu</a>
Castrum Ferreum	Szombathely	Körmenyi út 98.	Hubay Zsolt	0694506891	<a href="mailto:hubay.zsolt@castrum-ferreum.hu">hubay.zsolt@castrum-ferreum.hu</a>
Castrum Ferreum	Vasvár	Alkotmány út 109.	Hubay Zsolt	0694371068	<a href="mailto:hubay.zsolt@castrum-ferreum.hu">hubay.zsolt@castrum-ferreum.hu</a>

Veszprém megye					
Szerviz neve	Város	Cím	Kontaktszemély	Telefon	E-mail
Ring Autó Kft.	Veszprém	Észak Keleti útgyűri 18.	Molnár Judit	0688579830	<a href="mailto:jmolnar@ringautokft.hu">jmolnar@ringautokft.hu</a>
Pászti Kft.	Veszprém	Almádi út 40.	Varga Róbert	0688421280	<a href="mailto:vrobert@paszti-suzuki.hu">vrobert@paszti-suzuki.hu</a>

Zala megye					
Szerviz neve	Város	Cím	Kontaktszemély	Telefon	E-mail
Autó Szántó Kft.	Zalaegerszeg	Zala u. 8/a	Boros Olivér	0692511220	<a href="mailto:o.boros@suzukiszanto.hu">o.boros@suzukiszanto.hu</a>
Hirt Autó Kft.	Nagykanizsa	Balaton úti	Hirt Attila	0693312220	<a href="mailto:nagykanizsa@suzukiszalon.hu">nagykanizsa@suzukiszalon.hu</a>